

Obsah

Ruční a univerzální postřikovače	4
Postřikovače nesené na zádech, ruční ovládání	5
Příslušenství postřikovačů	6
Motorové tlakové postřikovače, tlakové postřikovače s akumulátorem	8
Rosiče – přední postavení ve světě	9
Příslušenství motorových rosičů	10
Úvod do motorových pil	11
Výkonné kompaktní pily	14
Bezpečnostní vybavení pro příležitostné uživatele pil	15
Výkonné víceúčelové pily	16
Středně silné profesionální pily	18
Silné profesionální pily	20
Pily k údržbě stromů, elektrické pily	22
Funkční oděvy / Outdoor Fun	23
Pilové řetězy a lišty	24
Příslušenství motorových pil	25
Ochranné a funkční oděvy, příslušenství pro práci v lese	26
Motorové vyžínače a křovinořezy	od 28
Multi-System	33
Příslušenství vyžínačů	34
Nůžky na živý plot	36
Čím jsou sekačky na trávu SOLO tak jedinečné?	40
Pomoc při rozhodování	42
Podrobně o technice	43
Elektrické sekačky	44
Travní sekačky řady X	45
Travní sekačky s plastovým krytem	46
Travní sekačky – technický přehled	48
Travní sekačky se skeletem z tlakového hliníkového odlitku	50
Profesionální sekačky se zadním výhozem	52
Cepové mulčovací sekačky	53
Vertikutátory	54
Rozmetadla granulátu	55
Lištové sekačky	56
Žací traktory	od 58
Motorové foukače, vysavače s drtičem	62/63
Motorové kypřiče	64
Provozní oleje, čističe, přípravky k údržbě	66
Tabulky velikostí	67
Prodejci výrobků značky SOLO	68

Ruční a univerzální postřikovače

Profesionálně vybavené malé postřikovače s objemem nádrže 1 a 2 litry, těsněním z materiálu Viton® a aretací spouště. Robustní čerpadlo dosáhne potřebného pracovního tlaku již po několika pohybech páky. Díky polohovatelné trysce bez potíží ošetříte i spodní strany listů rostlin. Kvalitní tryska je nastavitelná – díky ní můžete pracovat v rozsahu od úzkého paprsku po jemný aerosolový postřík.

Příslušenství:

Teleskopická trubka pro modely 401/402:
Teleskopická trubka umožňuje pohodlné postřikování u země, aniž byste se museli ohýbat.
Objednací č. 4900628

Nejhospodárnější optimum je užitný objem 5, 7,5 a 11 litrů a pracovní tlak 3 bary.

Velkoobjemové čerpadlo, široký napouštěcí otvor se sponou k uchycení postřikovací trubky, velkoryse řešený čistící otvor a velký výběr trysek – to jsou pouze některé z charakteristik těchto atraktivních postřikovačů.

Profesionálové mezi tlakovými postřikovači s objemem nádrže 5 a 7,5 litru. Čerpadlo o objemu 480 cm³ vytvoří pracovní tlak 3 bary během několika málo zdvihů.

Celosvětový úspěch těchto postřikovačů zajišťují velké vstupní otvory, které usnadňují čištění, nerozbitné postřikovací trubky o délce 50 cm, robustní rukojeti s možností instalace manometru a výběr trysek u dodaného postřikovače.

Model	401	402	461	462	463	456	457	473 P	473 D	425	435	475	485
Objednací č.	4000101	4000102	400016102	4000162	4000163	400015601	400015701	400017301	400017302	400012501	400013501	400017501	400018501
Typ čerpadla píst/membrána	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	- / ●	● / -	● / -	- / ●	- / ●
Objem v litrech	1	2	5	7,5	11	5	7,5	12	12	15	20	15	20
Tlak postřiku max. bar	--	--	3	3	3	3	3	4	4	6	6	4	4
Délka postřikovací trubky cm	--	--	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Regulace tlaku	--	--	--	--	--	--	--	X	X	X	X	X	X
Vlastní hmotnost kg	0,39	0,46	1,2	1,5	1,7	2,5	2,6	3,9	3,9	4,3	4,9	4,6	5,2

Postřikovače nesené na zádech, ruční ovládání

Výkonné kompaktní tlakové postřikovače s různými objemy nádrží a druhy čerpadel splňují předpoklady pro přesné dávkování prostředků na ochranu rostlin. Velké plnicí otvory umožňují pohodlné plnění nádrže a čerpadla se snadným ovládním umožňují snadnou a pohodlnou práci. Minimální údržba, vysoký výkon, rovnoměrný rozstřík s vynaložením minimální síly a nízká vlastní hmotnost díky použití vysoce kvalitních plastů odolných proti záření UV – to jsou důvody celosvětového úspěchu těchto robustních tlakových postřikovačů. Rozsáhlý program příslušenství nabízí řešení i v případě použití v nestandardních podmínkách.

- Skvělý výkon čerpadla
- Ergonomicky tvarovaná otočná čerpací páka k montáži vlevo i vpravo
- Spony k uchycení postřikovací trubky
- Nerozbitná postřikovací trubka
- Čerpadlo se snadným ovládním
- Nevyžaduje vynaložení velkých sil
- Delší hadice umožňuje větší dosah
- Robustní ruční ventil s volitelnou přípojkou manometru
- Přesné dávkování množství postřiku
- Nová ocelová tryska pro plošný postřík podle normy ISO a rozsáhlý sortiment trysek
- Ruční nastavení tlaku postřiku na hodnotu 1-2-3-4 bary
- Kvalitní plasty odolné proti záření UV
- Anatomický tvar nádrže
- Nádrž není pod tlakem díky použitému vzdušníku
- Nízká vlastní hmotnost
- Velký plnicí a čistící otvor
- Těsnění odolná proti působení všech přípravků k ochraně rostlin
- Štupnice s vyznačením obsahu nádrže
- Značka maximálního obsahu nádrže
- Široké nosné popruhy s pohodlným polstrovaním a pojistkou proti vytržení
- Stabilní rám nádrže
- Možnost vlastního nastavení páky čerpadla
- Klíč TORX k provedení údržby

Profesionální postřikovače nesené na zádech o obsahu 15 l / 20 l. Oba typy jsou vybaveny regulátorem tlaku, nerozbitnou postřikovací trubkou o délce 50 cm a robustní rukojetí ventilu. Plastová nádrž, odolná proti záření UV, má ergonomický tvar pro maximální pohodlí uživatele při nesení. Robustní kovovou páku čerpadla lze sklopit do vertikální polohy, pro usnadnění skladování.

Profesionální postřikovače o obsahu 12 l, nesené na zádech. Oba typy jsou vybaveny regulátorem tlaku, nerozbitnou postřikovací trubkou o délce 50 cm a robustní rukojetí ventilu. Plastová nádrž, odolná proti záření UV, má ergonomický tvar pro maximální pohodlí uživatele při nesení. Robustní kovovou páku čerpadla lze sklopit do vertikální polohy, pro usnadnění skladování.

Příslušenství postřikovačů

Poz.	Název	Obj. č.	456/457	461/462/463	425/473P	435	475/473D	485	432	416
1	Vidlicová tryska se sadou trysek 2 výkonné trysky k současnému ošetření dvou řad jedné kultury. Možnost použití různých trysek.	49 00 477	●	●	●	●	●	●	●	●
2	Manometr do 10 barů s přípojkami Ke kontrole tlaku postřiku. Můžete přesně aplikovat postřik požadovaným tlakem.	49 00 356	●	●	●	●	●	●	●	●
3	Trubka k postřiku stromů , dvoudílná, mosazná, 150 cm. Zvýšení dosahu, např. u stromů, vysokých keřů apod.	49 00 528	●	●	●	●	●	●	●	●
4	Postřiková trubka, mosazná , 75 cm. Pohodlná práce u země s nosníkem trysek nebo krytem postřiku.	49 00 428	●	●	●	●	●	●	●	●
5	Postřiková trubka, mosazná , 50 cm. Pohodlná práce s nosníkem trysek.	49 00 519	●	●	●	●	●	●	●	●
6	Teleskopická postřiková trubka, mosazná , 57 – 100 cm. Univerzální použití díky možnosti nastavení délky postřikové trubky.	49 00 478	●	●	●	●	●	●	●	●
7	Teleskopická postřiková trubka, karbonová , 120 – 230 cm. Trubka je vyrobena z ultralehkého uhlíkového vlákna, ulehčí práci ve větších výškách, celková hmotnost pouze 120 g.	49 00 445	●	●	●	●	●	●	●	●
	Teleskopická postřiková trubka, karbonová , 60 – 120 cm, 75 g.	49 00 457	●	●	●	●	●	●	●	●
8	Trubka k postřiku stromů, karbonová , 120 cm. Celková hmotnost pouze 60 g. Z ultra lehkého uhlíkového vlákna, pro práci bez únavy.	49 00 449	●	●	●	●	●	●	●	●
9	Tryska s nastavitelným tvarem postřiku, mosazná Možnost nastavení od jemného rozprašování až po soustředěný paprsek, např. k cílenému ošetření na velkou vzdálenost.	49 00 206	●	●	●	●	●	●	●	●
10	Tryska s nastavitelným tvarem postřiku, plastová Možnost nastavení od jemného rozprašování až po soustředěný paprsek.	49 00 525	●	●	●	●	●	●	●	●
11	Kompletní sada 8 trysek Univerzální použití.	49 00 448	●	●	●	●	●	●	●	●
12	Postřiková trubka, PVC , 50 cm, s tryskou pro plošný postřik. Univerzální postřiková trubka z téměř nerozbitného speciálního plastu.	49 00 439	●	●	●	●	●	●	●	●
13	Ruční ventil Profesionální ruční ventil s přípojkou pro manometr, dětskou pojistkou a aretací trvalého postřiku.	49 00 440	●	●	●	●	●	●	●	●
14	Prodlužovací trubka, PVC , 50 cm Pro zvýšení dosahu.	49 00 513	●	●	●	●	●	●	●	●
15	Prodlužovací nástavec postřikovací trubky ohebný , 15 cm Ohebný až 180°, např. k postřiku rostlin a čištění.	49 00 450	●	●	●	●	●	●	●	●
16	Teleskopická trubka , cca 25 – 50 cm Zvýšení dosahu ručního postřikovače 401/402 k pohodlné práci u země nebo nad hlavou.	49 00 628	-	-	-	-	-	-	-	-

Poz.	Název	Obj. č.	456/457	461/462/463	425/473P	435	475/473D	485	432	416
1*	Sada těsnění – obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů.	49 00 551	-	●	-	-	-	-	-	-
2*	Sada těsnění – obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů.	49 00 441	●	-	-	-	-	-	-	-
3*	Sada těsnění – obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů.	49 00 442	-	-	●	●	-	-	-	-
4*	Sada těsnění – obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů.	49 00 443	-	-	-	-	●	●	-	-
5	Nosník trysek, PVC 60 cm, se dvěma tryskami. Pohodlné ošetření dvou řad a větších ploch.	49 00 514	●	●	●	●	●	●	●	●
6	Kuličkový ventil s filtrem , 0,35 bary, zabraňuje odkapávání po uzavření ručního ventilu, a tím splňuje aktuální platné předpisy.	49 00 539	●	●	●	●	●	●	●	●
7	Nosník trysek, hliníkový 120 cm, se 4 tryskami k plošnému postřiku. Extrémně lehký, možnost nesení na postřikovači vpředu nebo vzadu. Určen pro všechny postřikovací trubky ručních postřikovačů SOLO.	49 00 299	●	●	●	●	●	●	●	-
8	Montážní sada , k instalaci hliníkového nosníku trysek za zády.	49 00 517	-	-	●	●	●	●	-	-
9	Oválný kryt postřiku s tryskou F02-80 pro plošný postřik. Chrání vedlejší kultury. Zabraňuje úletu jemných kapiček, vymezuje rozsah postřiku. Důležité při postřiku proti plevelu v bezprostřední blízkosti pěstovaných kultur a vodních nádrží.	49 00 430	●	●	●	●	●	●	●	●
10	Malý kryt postřiku k bodovému postřiku , např. při hnojení nebo při likvidaci plevelu.	49 00 128	●	●	●	●	●	●	●	●
11	Ohebný nosník trysek, 60 cm , slouží k ošetřování dvou řádků současně.	49 00 411	●	●	●	●	●	●	●	●
13	Prstenec se 3 tryskami	49 00 184								
14	Dvojitá tryska Y	49 00 182								
15	Prodlužovací trubka, 120 cm	49 00 183								
16	Trubka s třemi tryskami, 60 cm	49 00 181								
17	Nastavitelná trubka postřiku 120 cm, s výměnnou tryskou	49 00 185								
18	Teleskopická prodlužovací trubka, 120 – 230 cm	49 00 189								
19	Čistič postřikovačů v lahvi s dávkovačem, 500 ml	49 00 600								
20	Výkonná baterie 12 V pro typ 416 se zvýšenou kapacitou 7,2 Ah	00 84 110								
21	Nosník s tryskami 100 cm z ušlechtilé oceli, 4 trysky + postřikovací trubka z ušlechtilé oceli 75 cm	49 00 300								
22	Prodlužovací hadice , 10 m, vč. spony V2A	49 00 191								
	Nabíjecí kabel k nabíjení baterií, mimo tlakový postřikovač 416.	59 00 789								

Pro vysokotlaký postřikovač 433

Pro všechny postřikovače

Vydrží až 5 hodin provozu

Pro vysokotlaký postřikovač 433

*) Použití kapalín obsahujících kyselinu a benzol pouze s omezením.

Motorové postřikovače nesené na zádech **Tlakový postřikovač s akumulátorem**

Ideální postřikovač dosahuje tlaku až 2,8 baru, vhodný k použití ve skleníku a v uzavřených prostorech.

Tento vysokotlaký postřikovač SOLO s objemem nádrže 20 litrů dosahuje regulovatelného pracovního tlaku až 30 barů. Při tomto tlaku můžete aplikovat jemnou mlhu i v extrémních výškách. Silný motor dodává plný výkon a zajišťuje při tlaku 30 barů pomocí dvojitého pístového čerpadla průtok až 2 l/min. Praktické vypouštěcí hrdlo na dně nádrže zajistí vylití zbytku kapaliny. Výrobek je vybavený postřikovací trubicí z ušlechtilé oceli o délce 60 cm a manometrem na robustní rukojeti. To uživateli umožňuje neustálou kontrolu tlaku. Součástí dodávky je také kvalitní dvojitá štěrbinová tryska s plátkou z ušlechtilé oceli.

Výkonnost motorového tlakového postřikovače se plně projeví při použití správného příslušenství (strana 7).

Pohodlný nosný systém s polstrovanými zády, širokými polstrovanými nosnými popruhy s pojistkou a stabilizačním pásem přes břicho.

Vypouštěcí hadice s kohoutem k vylití zbytku postřiku.

Nabíjecí zdířka 12 V k připojení nabíječky. Dvoustupňový prepínač tlaku a množství postřiku.

Skvělý výkon čerpadla 12 V
Ergonomicky tvarovaná nádrž o obsahu 20 l, pohodlná zádová nosná část
Nerozbitná postřikovací trubka o délce 500 mm
Hadice o délce 1 500 mm pro neomezený pohyb paže
Robustní ruční ventil s manometrem se silikonovým tlumičem
Dvoustupňová předvolba množství postřiku pomocí kolébkového prepínače
Stupeň 1 : 1,4 baru, stupeň 2 : 2,8 baru
Nová štěrbinová tryska v souladu s normami ISO
Kvalitní plasty odolné proti záření UV
Velký plnicí a čistící otvor
Vypouštěcí hadice k vylití zbytku postřiku
Značka maximálního obsahu nádrže
Široké polstrované pohodlné nosné popruhy s pojistkou, bederní pás
Hmotnost bez akumulátoru 4,8 kg
Bezúdržbová gelová olověná baterie 12 V s rychlým dobíjením cca. 3 hod.
Kompaktní velikost
Využití kompletního programu příslušenství postřikovačů
Můžete objednat i silnější baterii 7,2 Ah.

Rosiče – přední postavení ve světě

Vysoce výkonná technika rosičů německé výroby značky SOLO zaujímá vedoucí postavení na světě. Mimořádný výkon a nízká hmotnost charakterizují stroje značky SOLO, používané pro hospodárné a ekologické ošetření všech rostlinných kultur na všech světových plantážích. Lesy, vinohrady, citrusovníky, banánovníky, ananasy, čajovníky, kávovníky, kakaovníky, tabák, bavlna ...

Robustnost a snadná obsluha strojů na ochranu rostlin značky SOLO vytvářejí po desetiletí předpoklady výnosné sklizně na celém světě.

Vedle ochrany rostlin je možné rosiče použít i k dezinfekci a k likvidaci škůdců v líhních, stájích, skladech, na lodích, v kontejnerech a vagónech.

Nejmodernější technologie motorů značky SOLO zajišťuje nízkou spotřebu paliva, snižuje emise výfukových plynů a umožňuje trvale vysoký výkon.

Světová klasika mezi rosiči

S hmotností pouhých 10,0 kg, kapacitou 12 litrů postřiku a díky mimořádně pohodlné manipulaci je tento rosič určen k dlouhodobému pracovnímu nasazení. **Nyní větší zdvihový objem – díky tomu také vyšší výkon a vyšší rychlost vzduchu.**

Cenová alternativa typu 423 Port v oblasti profesionálních vysoce výkonných rosičů.

I ve variantě 450-02 s nádrží o obsahu 20 litrů pro rosení a rozprašování. (Součástí k přestavbě na rozprašovač k dostání jako příslušenství)

Nový 423 Port s vylepšenou technologií motoru

Příslušenství rosičů

Poz.	Skupina výrobků 444/450/423	Objednací č.
	Sada umožňující přestavbu rosiče 423, na rozprašovač.	49 00 233
	Tryska ULV pro typy 423 / 444 / 450, včetně dávkovacího zařízení 4900169.	49 00 479
	Dvojitá tryska pro typy 423 / 444 / 450, slouží k rozšíření paprsku nebo k současnému ošetření dvou řad jedné kultury. S přídatnými koncovkami lze použít i v úzkých řádcích.	49 00 137
	Dávkovací zařízení ULV pro typy 423 / 444 / 450, slouží k dávkování velmi malých množství vysoce koncentrovaných účinných látek (metoda Ultra-Low-Volume) s přesným dávkováním. S jemným dávkováním a mikrofiltrem.	49 00 169

Poz.	Skupina výrobků 444/450/423	Objednací č.
	Prodlužovací trubka 60 cm pro typ 423 / 444 / 450, velké množství kombinací ve spojení s čerpadlem.	49 00 333
	Kanistr na palivovou směs, 1 litr, s praktickým nalévacím hrdlem.	27 00 278
	Rozprašovací sada pro typ 450-002, bez nádrže.	49 00 553
	Čerpadlo pro typ 444	44 00 114
	Čerpadlo pro typ 423, Zvyšuje dávku postřiku a zvětšuje dosah při použití prodlužovací trubky.	44 00 117
	Čerpadlo pro typ 450, Zvyšuje dávku postřiku a zvětšuje dosah při použití prodlužovací trubky.	44 00 235

Motorové pily

Těžba dřeva hraje v cyklu „výsadba-růst-sklizeň“ odjakživa pro člověka významnou roli. Tato surovina získávaná z citlivého ekosystému má všestranné použití. Intenzivní a trvalá péče je proto předpokladem pro hospodárné využívání lesů – dnes i v budoucnosti. Ke splnění tohoto důležitého a náročného úkolu nabízí značka SOLO spolehlivou profesionální techniku pro pohodlnou práci. Aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování člověka a životního prostředí, vyvíjí SOLO dvoutaktní motory, které jsou výrazně pod hranicí mezních emisních limitů. Nová generace motorů tak nabízí až o 75% nižší emise škodlivin a snížení spotřeby paliva o více než 20%.

Toto konstrukční provedení má dnes i své jméno: Se SOLO blue2® ručíme za nižší zatížení škodlivinami použitím moderních technologií. Značka SOLO nabízí motorové pily vhodné pro jakékoliv použití a pro každý požadovaný výkon. Prodejce výrobků značky SOLO se stane vaším kompetentním partnerem, poskytne Vám odbornou radu i servis.

Přehled techniky	Aku- postřikovač	Motorové postřikovače	Rosiče			
Model	416	433	444	450	450-20 L	423 Port
Objednací číslo	4000116	400013302	400014402	4000150012	4000150022	4000123012
Elektro motor / 2 takt / 4 takt	● / - / -	- / - / ● / -	- / ● / -	- / ● / -		- / ● / -
Zdvihový objem cm ³	-	25	40	53		72,3
Výkon kW/k	12 V / 5,2 Ah	0,61 / 0,83	1,5 / 2,0	2,4 / 3,3		3,0 / 4,1
Obsah nádrže l	20	20	12	12	20	12
Dvojitá tryska z ušlechtilé oceli	●	●				
Tryska k plošnému postřiku 015-F 80	●					
Regulovatelný tlak postřiku, bary	1,4 / 2,8	1,0 - 30				
Množství postřiku l/min / l celkem se standardní tryskou	I 0,44 / 179 l II 0,56 / 115 l	1,2 l při 10 barech 1,7 l při 20 barech 2,0 l při 30 barech				
Objem vzduchu max. m ³ /h	-	-	900	1100		1300
Horizontální dosah, m	-	-	10,5	11,5		12
Vlastní hmotnost kg	6,4	8,3	10,0	11,5	12,0	11,0
Obsah dodávky	Plastová trubka postřiku, manometr, bederní pás	Trubka postřiku ušlechtilé oceli, manometr, bederní pás	Speciální rosičí tryska SOLO se 4stupňovým dávkováním, tryska s velkým dosahem, mřížka pro široký rozstřík, vratná mřížka, dvojímřížka			

Technické know-how, aneb čím jsou vlastně motorové pily SOLO tak jedinečné?

Inovace nás provázejí již od začátku. Osvědčené 2takové motory SOLO se opírají o desetiletí výzkumu a vývoje. Už v roce 1958 představila firma SOLO v Evropě první motorovou řetězovou pilu s přímým pohonem pod názvem „SOLO Rex“. Nejmodernější technologie, jako čtyřkanálový přepouštěcí systém, válce s povrchovou úpravou nikasil®/křemík, elektronické zapalování, systém snadného startu a ekologické mazání řetězu SOLO Ökomatic zaručují vysoký výkon, dlouhou životnost a dosažení nejlepších pracovních výsledků. Motorové pily SOLO jsou vybaveny všemi bezpečnostními prvky, které vyžaduje moderní pracovní fyziologie a zdaleka překonávají rámec legislativně stanovených požadavků.

Pohonná jednotka s dlouhou životností, válce s nikl/křemíkovou povrchovou úpravou a čtyřkanálová přepouštěcí technika SOLO. Dlouhá životnost a spalování s nízkým obsahem emisí při optimálním využití paliva.

Vícebodový antivibrační systém SOLO s vysoce kvalitními ocelovými pružinami nebo gumovými prvky absorbuje téměř všechny vibrace motoru a řetězu. Dlouhodobá práce vás už tolik neunaví!

System snadného startu SOLO s čerpadlem Primer a automatický půlplyn. Přesné množství paliva a přívod vzduchu pro snadný start. Nekonečné a nervy drásající tahání za startovací lanko je u konce!

Dekompresní ventil – startování už nemůže být snadnější. Nekompromisní nastavení na minimální odpor v tahu při startu.

Boční napínání řetězu – rychle a spolehlivě.

EasyStart
Snadné startování bez plýtvání silami.

Výměna
vzduchového filtru bez použití nástrojů.

Přístup
ke vzduchovému filtru pro technický servis a čištění bez nutnosti použití nástrojů.

Kliková skříň z magnézia, uložená v plastovém krytu, odolává extrémnímu zatížení. Vysoká odolnost proti teplotám a nárazům. Kompaktní konstrukce.

Rychlobrzda řetězu SOLO je automaticky aktivována v případě zpětného rázu předním chráničem ruky. Optimální přenos sil zajišťují kvalitní většinou 3čelistové spojky uložené uvnitř stroje.

Elektronické, bezúdržbové a prachotěsné zapalování. Lopatkové kolo ventilátoru udržuje optimální teplotu motoru. Nejmodernější materiály kombinované s inovovanou konstrukcí.

Účinný předřazený vzduchový filtr umístěný mimo znečišťovanou zónu zajišťuje dvojnásobnou účinnost filtru a delší intervaly čištění. Můžete řezat déle!

Bezpečnost díky
kovové opěrce řezu.

Příklady vybavení různých modelů

Výkonné kompaktní pily

Kvalita, bezpečnost a výkon bez kompromisů – motorové pily pro ty, kteří chtějí dotáhnout svou práci do konce. Vysoce výkonná pohonná jednotka SOLO těchto pil německé výroby s válcem s povrchovou úpravou kombinací materiálů nikl a křemík zajišťuje vždy maximální výkon. Kompaktní pily značky SOLO zaručují z technického hlediska dosažení špičkového výkonu.

Pila je ideální k použití v zahradách, k běžné údržbě kolem domu, můžete s ní řezat dřevo do krby, prořezat ovocné stromy, pomůže vám při stavbě plotu, pergoly nebo až budete rozšiřovat terasu. Již tento základní model pil značky SOLO nabízí extrémní odolnost a spolehlivost.

Úspěšná kompaktní motorová pila SOLO přesvědčí nejen příznivou cenou, ale i nejmodernější technikou na úrovni profesionálních pil. K tomu patří kromě systému okamžitého startu SOLO, bočního mechanismu napínání řetězu také konstrukce usnadňující údržbu a systém mazání řetězu a lišty Ökomatic. Startování pily nevyžaduje vypracované tělo sportovce, díky dekompresnímu ventilu je hračkou pro každého.

Tato kompaktní pila je ideálním pomocníkem při řezání palivového dříví a při odvětvování. Díky nízké hmotnosti a technice odvozené od profesionálních pil je pila SOLO 642 výborným řešením pro veškerou práci se dřevem kolem domu, na statku nebo v zahradě.

Model	635	636	642
Objednací číslo	60001351235	60001361235	60001421235
Zdvihový objem cm ³	36,3	36,3	40,2
Výkon kW/k	1,4/1,9	1,5/2,0	1,8/2,5
Poměr hmotnosti/výkonu	2,7	2,8	2,1
Hmotnost kg	4,2	4,2	4,1
Délka lišty cm"	35/14	35/14	35/14
Rozteč řetězu"	3/8 spec.	3/8 spec.	3/8 spec.
Přední/boční napínání řetězu	● / -	- / ●	- / ●
Antivibrační systém	●	●	●
Přerušení přívodu oleje při volnoběhu (SOLO Ökomatic)	●	●	●
Primer	-	●	●
Dekompresní ventil	-	●	●
Automatický půlplyn	●	●	●
Ovládání uzávěru nádrží bez nástrojů	●	●	●

Bezpečnostní vybavení pro příležitostné uživatele pil

Lesnická pracovní bunda **Redwood**

Ideální pracovní bunda s nápadnou signalizační úpravou z vodoodpudivé směsi tkanin je mimořádně odolná proti roztržení. Prodloužený zadní díl s integrovanou kapsou na lékárníčku vzadu vlevo. Systém větracích otvorů a vnitřní síťovinová podšívka zajišťují optimální tělesnou teplotu. Pohodlný flísový náplet na vnitřní straně límce a zapínání rukávů na druky přispívají k příjemnému pocitu z nošení. Velikosti S, M, L, XL, XXL

Kožené lesnické boty **Forest Worker**

Vysoká bota v extra třídě s vynikajícím poměrem ceny a užité hodnoty. Černá voděodolná kůže, podšívka z usně napa, polstrování v oblasti kotníku a obruby, měkké polstrování jazyka, nýtovaná kulatá očka, šněrování na háčky, sešívání a lepený svršek, trvale anatomicky tvarovaná stélka s vyměnitelnou vložkou, pružná zóna v oblasti paty, podrážka s 6 mm profilem s výplní PU/pryž, hmotnost cca 1 190 gramů, velikosti 36 – 48.

Neprořezné kalhoty do pasu **Redwood** EN 381 Class 1

Módní robustní bavlněné kalhoty v úpravě rip-stop. Maximální odolnost proti roztržení i přes nízkou hmotnost, mimořádně pohodlné nošení, elastický klín, nejrůznější kapsy, zvýšený pas s knoflíky pro šle. Velikosti S, M, L, XL, XXL.

Neprořezné kalhoty s laclem **Redwood** (bez Redwood) EN 381

Class 1
Velikosti S, M, L, XL, XXL.

Ochranná přilba

Kombinované přilby Peltor poskytují účinnou ochranu očí, sluchu a obličejové a odpovídají novým požadavkům evropských norem EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 28. Přilba je vyrobena z nového plastu ABS odolného proti záření UV. Je velmi stabilní, robustní a mimořádně lehká. Univerzální velikost.

Profesionální lesnické rukavice

Profesionální lesnické rukavice Keiler-Forst, s integrovaným koženým chráničem teplej na zápěstí a úpletovým lemem, silná hovězí lícová kůže, hřbet rukavice z červeného, vodoodpudivého pevného hedvábí, velikosti 9, 10,5, 12.

Mimořádně široké **Šle** se upevňují pomocí klipsů a nabízejí pohodlné nošení.

Objednací čísla / velikosti viz strana 67

Výkonné víceúčelové pily

Dobrá manipulace, robustní konstrukce a technická dokonalost společně s vysoce výkonnými motory SOLO dělají z těchto silných víceúčelových pil ideálního pomocníka v zemědělství a při údržbě zeleně.

Pro tyto univerzální pily není žádný problém řezat palivové dříví, pomáhat na stavbách dřevostaveb nebo pokácet strom o menším průměru.

Pily dobře „padnou“ do ruky a lze s nimi citelně snadněji pracovat.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Nová víceúčelová pila se systémem k usnadnění startu *EasyStart*, integrovaným systémem řízení motoru, profesionální hliníkovou rukojetí s velmi efektivním antivibračním systémem a kvalitní lištou a řetězem s vynikající roztečí .325" je ideálním pomocníkem pro soukromé uživatele s vysokými požadavky.

Pily SOLO 646 a SOLO 652 patří k nejnovější generaci motorových pil značky SOLO v horní střední třídě. Nejnovější poznatky o materiálech, funkční ergonomie a nový design pil SOLO – to je příspěvek nových modelů značky SOLO ke zvýšení efektivitu práce a současnému snížení tělesné zátěže při práci.

Kliková skříň z hořčíku, uložená v plastovém krytu, odolává extrémnímu zatížení. Stabilní teplota. Vysoká odolnost proti teplotám a nárazům.

Pily 651SP a 656SP patří k nejnovější generaci pil SOLO s výrazným designem nejmodernějších použitých materiálů. Nadprůměrná ergonomie, úzká silueta, vysoké zrychlení a účinný systém tlumení vibrací vytvářejí předpoklady k dosažení vysoké efektivitu práce a snižují míru tělesné zátěže.

Kliková skříň z hořčíku, uložená v plastovém krytu, odolává extrémnímu zatížení. Kompaktní konstrukce.

Model	643 IP	646	652	651 SP	656 SP
Objednací číslo	60001431238	60001460838	60001520838	60001511638	60001560638
Zdvihový objem cm ³	40,2	45,1	51,8	50,9	56,0
Výkon kW/k	2,0/2,7	2,2/3,0	2,4/3,3	2,65/3,6	2,8/3,8
Poměr hmotnosti/výkonu	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
Hmotnost kg	4,1	4,7	4,7	5,1	5,3
Délka lišty cm/"	38/15	38/15	38/15	38/15	38/15
Rozteč řetězu"	.325	.325	.325	.325	.325
Přední/boční napínání řetězu	- / ●	- / ●	- / ●	● / -	● / -
Antivibrační systém	●	●	●	●	●
Regulace množství přiváděného oleje	-	●	●	●	●
Přerušení přívodu oleje při volnoběhu (Ökomatic)	●	●	●	●	●
Povrchová úprava válce materiálem nikl-křemík	●	●	●	●	●
Primer	●	●	●	●	●
Dekompresní ventil	●	●	●	-	-
Automatický půlplyn	●	●	●	●	●
Ovládání uzávěrů nádrží bez nástrojů	●	●	●	●	●
Alternativní délka lišty cm/"	●	●	●	46/18	46/18

Středně silné profesionální pily

*Nekompromisní kvalita,
tak zní motto firmy SOLO v oblasti
profesionálního používání
motorových pil.
Extrémní zatížení vyžaduje
nejvyšší kvalitu bez kompromisů.
Firma SOLO tuto kvalitu dodává.
Profesionální motorové pily SOLO
překračují vysoké požadavky,
kladené na kompaktní technická
zařízení a umožňují tak bezpečnou
a pohodlnou práci i za těch
nejtěžších podmínek.*

Profesionální univerzální pila k prořezávání lesních porostů, péči o mladé stromky a kácení stromů o malém průměru. Díky svým vysokým otáčkám je favoritem v disciplíně rychlé odvětvění. Pila SOLO 644 má vysokou sílu již za nízkých otáček a široké pásmo využitelných otáček.

Výkonná profesionální pila vhodná ke všem pracím v lesnictví, včetně kácení stromů ve středních porostech. S podivuhodně nízkou hmotností slouží tento nesčetněkrát ověřený ideální stroj jako příklad robustnosti a odolnosti.

Profesionální univerzální pila SOLO 656 je určena pro lesnické práce. Je vytvořena v nejmodernějším designu a patří k nejnovější generaci profesionálních pil značky SOLO s mimořádně velkou silou. Promyšlená ergonomie, úzká silueta, vysoké zrychlení a účinný systém tlumení vibrací vytvářejí předpoklady k dosažení vysoké efektivity práce a snižují míru tělesné zátěže. Třídílný kovaný klikový hřídel je mimořádně odolný proti opotřebení, hořčíková kliková skříň odolává vysokým otáčkám, velkoplošný předřazený vzduchový filtr snižuje míru opotřebení a boční mechanismus pro rychlé napínání řetězu se osvědčil jako racionální uživatelská výhoda. Lehká, robustní a spolehlivá profesionální univerzální pila je dokonalým řešením pro uživatele, který klade na stroj vysoké profesionální nároky.

Hoblovací řetěz pro agresivní sekání.

Celoocelová lišta k profesionálnímu použití.

Kliková skříň z hořčíku, uložená v plastovém krytu, odolává extrémnímu zatížení. Kompaktní konstrukce.

Dekompresní ventil ke snadnému nastartování.

Pastorek Powermate® Dvoudílná profesionální řetězka s výměnným řetězovým prstencem.

Model	644	651	656
Objednací číslo	60001441438	60001511438	60001560838
Zdvihový objem cm ³	45,1	50,9	56
Výkon kW/k	2,6/3,5	2,9/4,0	3,2/4,4
Poměr hmotnosti/výkonu	2,0	1,8	1,7
Hmotnost kg	5,2	5,2	5,3
Délka lišty cm ^{''}	38/15	38/15	38/15
Rozteč řetězu ^{''}	.325	.325	.325 (3/8)
Boční napínání řetězu	●	●	●
Antivibrační systém	●	●	●
Regulace množství oleje	●	●	●
Přerušení přívodu oleje při volnoběhu (Ökomatic)	●	●	●
Systém předehřívání vzduchu při zimním provozu	●	●	●
Povrchová úprava válce materiálem nikl-křemík	●	●	●
Primer	●	●	●
Dekompresní ventil	-	●	●
Automatický půlplyn	●	●	●
Ovládání uzávěrů nádrží bez nástrojů	●	●	●
Alternativní délka lišty cm ^{''}	33/13	46/18	46/18
			(40/16)
			(45/18)
			(50/20)

Silné profesionální pily

Hlavním cílem vývoje nové řady profesionálních motorových pil bylo důsledné přizpůsobení vysoce výkonné techniky značky SOLO požadavkům profesionálů.

Čistá tažná síla a výkon – nejlepší poměr hmotnosti a výkonu modelu 681 vyjádřený hodnotou 1,4 kg/kW – dlouhé pracovní intervaly díky velkoplošným filtrům, nízká spotřeba díky digitálnímu zapalování s charakteristikou vyladěnou na optimální bod zážehu a omezovač otáček, který umožňuje dosažení dlouhé životnosti vysoce výkonných motorů značky SOLO. To je pouze ukázka z výčtu argumentů hovořících ve prospěch značky SOLO.

Výkonnost a síla 2taktního motoru SOLO, razantní plyn, precizní ergonomické zpracování, elegantní a štíhlý design a to vše z kvalitu zajišťující německé výroby – nejlepší předpoklady pro nejlepší profesionály v lese.

Silné profesionální pily značky SOLO jsou agregáty s vysokým výkonem, určené pro nejextrémnější zatížení. Poháněné nejmodernějšími motory, prokazují svou maximální výkonnost při použití jak v silných porostech tak i při zpracování tvrdého dřeva. Přitom nabízejí při relativně nízké hmotnosti maximální pohodlí při práci. Všechny modely mají stejnou základní konstrukci. Liší se pouze rozdílným zdvihovým objemem válců, z toho vyplývajícím výkonem a různou délkou lišt. Můžete si tak vybrat správnou profesionální pilu, která bude odpovídat přesně vašim požadavkům. Konečně opět výkonnostní, kvalitativní a cenové alternativy pil pro profesionály.

Spolehlivé ovládací prvky v souladu se zásadami ergonomie. Ovládání uzávěrů nádrží bez nástrojů.

Účinný antivibrační systém s velkoryse dimenzovanými robustními ocelovými pružinami.

Primer

Optimalizovaný tvar rukojeti – téměř neznatelné vibrace. Dekompresní ventil v hlavě.

Boční napínání řetězu.

Přístup ke vzduchovému filtru pro technický servis a čištění bez nutnosti použití nástrojů.

Klikový hřídel z ušlechtilých materiálů, třídílný, kovaná ojnice, velkoryse dimenzované uložení klikové hřídele.

2 výměnné velkoplošné vzduchové filtry z tkaniny a nylonu pro dlouhou životnost.

Vyhřívání rukojeti (nadstandardní příslušenství).

Model	665	675	681
Objednací číslo	60001650840	60001750845	60001810850
Zdvihový objem cm ³	65,9	74,6	80,7
Výkon kW/k	3,6/4,9	4,3/5,85	4,7/6,4
Poměr hmotnosti/výkonu	1,9	1,5	1,4
Hmotnost kg	6,7	6,7	6,6
Délka lišty cm ^{''}	40/16	45/18	50/20
Rozteč řetězu ^{''}	3/8	3/8	3/8
Boční napínání řetězu	●	●	●
Antivibrační systém	●	●	●
Regulace množství oleje	●	●	●
Přerušení přívodu oleje při volnoběhu	●	●	●
Systém předehřívání vzduchu při zimním provozu	●	●	●
Válec s povrchovou úpravou Nikasil®	●	●	●
Dekompresní ventil	●	●	●
Primer	●	●	●
Kompenzátor	●	●	●
Ovládání uzávěrů nádrží bez nástrojů	●	●	●
Alternativní délka lišty cm ^{''}	45/18	50/20	45/18
	50/20	60/24	60/24
			70/28
Vyhřívání rukojeti ano / ne	- / ●	● / -	● / -

Nejsilnější ze všech!
Nejlepší poměr hmotnost/ výkon
mezi pilami k ošetřování stromů:
1,85 kg/kW!

Tato snadno ovladatelná pila je dobře vyvážená. I za nepříznivých podmínek ji budete moci snadno ovládat.

Profesionální, s horním ovládním, motorová pila určená k péči o stromy – vysoce výkonná technika značky SOLO pro experty ve větvích. Optimální výkon a manipulace, vynikající řez. Nejlepší poměr hmotnosti k výkonu. Kluzné plochy válců jsou samozřejmě opatřeny povrchovou úpravou z materiálů niklu a křemíku a pila je vybavena systémem SOLO-Ökomatic (při volnoběhu je přerušen přívod oleje) a účinným antivibračním systémem. Pila je také vybavena spolehlivým systémem automatického půlplynu.

Nehlučné elektrické pily – komfort motorových pil v uzavřeném prostoru nebo v blízkosti budov již není problém. Elektrický proud ze zásuvky řeže potichu a bez zápachu. SOLO 620 je dobrým příkladem výkonného řezání doma a v okolí domu.

Model	633*	637	620
Objednací číslo	60001330130	60001370135	60001200140
Zdvihový objem cm ³	36,3	40,2	-
Výkon kW/k	1,4/1,9	1,9/2,6	2
Poměr hmotnosti/výkonu	2,7	1,85	-
Hmotnost kg	3,8	3,7	4,4
Délka lišty cm/“	30/12	35/14	40/16
Rozteč řetězu“	3/8 spec.	3/8 spec.	3/8 spec.
Antivibrační systém	●	●	-
Přerušení přívodu oleje při volnoběhu (Ökomatic)	●	●	-
Povrchová úprava válce nikl-křemík	●	●	-
Primer	●	●	-
Automatický půlplyn	●	●	-
Ovládní uzávěrů nádrží bez nástrojů	●	●	●

* do vyprodání zásob
 Speciální pily konstruované k péči o stromy jsou určeny výhradně do rukou školených odborníků.

Polokošile SOLO

Ve sportovním stylu, 220 g piké ze stoprocentní bavlny. S postranními rozparky, olemováním límečku a elastickým zakončením rukávu.

Tričko „Free Worker“ SOLO

Vynikající kvalita 240 g. Toto odolné tričko bude vaším společníkem při nejtvrdějších aktivitách ve volném čase. Postranní rozparky, lemování výstřihu a rukávů.

NOVINKA! Bunda Softshell

320 g HH Crafter Fleece™ (speciální vodoodpudivá tkanina). Nylonem zesílené lokty a kapsy. Náplet pod bradu, různé kapsy a průchodka pro sluchátka.

Flísová větrovka

Flís 330 g s membránou HH a podšívkou z materiálu Mesh. Nylonem zesílené lokty a vložky v podpaží, kryté zipy, praktické kapsy. Vysoký komfort nošení s optimální ochranou proti větru a chladu.

Flísový pulovr

155 g HH Micro Fleece. Náprsní kapsa a prodloužený zadní díl. Vysoký komfort nošení v širokém rozsahu teplot.

Funkční tričko SOLO

z materiálu **Coolmax Active**. Funkční materiál pomáhá udržet optimální tělesné klima za horka i chladu. Materiál odvádí tělesnou vlhkost směrem ven. V létě je ideální náhradou za pracovní bundu, za chladných dní jako spodní vrstva oblečení.

Objednací čísla / velikosti viz strana 67

Náhradní řetězy a lišty

Typ	Délka řezu	Rozteč	Vodící článek	Náhradní řetězy obj. č.	Tvar	Typ	Náhradní lišty obj. č.	Montážní upevnění lišty
614	40 cm / 16"	3/8"spec.	57 E/.050"/1.3 mm	6900600	HM	91VG	6900900	A095
620	40 cm / 16"	3/8"spec.	57 E/.050"/1.3 mm	6900600	HM	91VG	6900685	A041
633	30 cm / 12"	3/8"spec.	45 E/.050"/1.3 mm	6900132	HM	91VG	6900133	A095
637	30 cm / 12"	3/8"spec.	45 E/.050"/1.3 mm	6900132	HM	91VG	6900133	A095
	35 cm / 14"	3/8"spec.	52 E/.050"/1.3 mm	6900136	HM	91VG	6900744	A095
635 / 636 / 642	30 cm / 12"	3/8"spec.	45 E/.050"/1.3 mm	6900132	HM	91VG	6900133	A095
	35 cm / 14"	3/8"spec.	52 E/.050"/1.3 mm	6900136	HM	91VG	6900744	A095
643 IP	33 cm / 13"	.325"	56 E/.058"/1.5 mm	6900704	HM	21BP	6900342	K095
	38 cm / 16"	.325"	64 E/.058"/1.5 mm	6900875	HM	21BP	6900343	K095
639 / 645 / 650 646 / 652	33 cm / 13"	.325"	56 E/.058"/1.5 mm	6900704	HM	21BP	6900342	K095
	38 cm / 15"	.325"	64 E/.058"/1.5 mm	6900875	HM	21BP	6900343	K095
	46 cm / 18"	.325"	72 E/.058"/1.5 mm	6900884	HM	21BP	6900861	K095
644	33 cm / 13"	.325"	56 E/.058"/1.5 mm	6900682	VM	21LP	6900500	K095
	38 cm / 15"	.325"	64 E/.058"/1.5 mm	6900871	VM	21LP	6900464	K095
651 SP	38 cm / 15"	.325"	64 E/.058"/1.5 mm	6900875	HM	21BP	6900343	K095
	46 cm / 18"	.325"	72 E/.058"/1.5 mm	6900884	HM	21BP	6900861	K095
651	33 cm / 13"	.325"	56 E/.058"/1.5 mm	6900682	VM	21LP	6900500	K095
	38 cm / 15"	.325"	64 E/.058"/1.5 mm	6900871	VM	21LP	6900464	K095
	46 cm / 18"	.325"	72 E/.058"/1.5 mm	6900889	VM	21LP	6900465	K095
656 SP	33 cm / 13"	.325"	56 E/.058"/1.5 mm	6900704	HM	21BP	6900342	K095
	38 cm / 15"	.325"	64 E/.058"/1.5 mm	6900875	HM	21BP	6900343	K095
	46 cm / 18"	.325"	72 E/.058"/1.5 mm	6900884	HM	21BP	6900861	K095
656 (.325")	33 cm / 13"	.325"	56 E/.058"/1.5 mm	6900682	VM	21LP	6900500	K095
	38 cm / 15"	.325"	64 E/.058"/1.5 mm	6900871	VM	21LP	6900464	K095
	46 cm / 18"	.325"	72 E/.058"/1.5 mm	6900889	VM	21LP	6900465	K095
656 (3/8")	40 cm / 16"	3/8"	60 E/.058"/1.5 mm	6900872	VM	73LP	6900466	K095
	45 cm / 18"	3/8"	68 E/.058"/1.5 mm	6900873	VM	73LP	6900742	K095
	50 cm / 20"	3/8"	72 E/.058"/1.5 mm	6900874	VM	73LP	6900467	K095
	40 cm / 16"	3/8"	60 E/.058"/1.5 mm	6900434	HM	73 DP	6900466	K095
	45 cm / 18"	3/8"	64 E/.058"/1.5 mm	6900443	HM	73 DP	6900742	K095
	50 cm / 20"	3/8"	72 E/.058"/1.5 mm	6900436	HM	73 DP	6900467	K095
665 / 675 / 681	40 cm / 16"	3/8"	60 E/.058"/1.5 mm	6900872	VM	73LP	6900368	D009
	45 cm / 18"	3/8"	68 E/.058"/1.5 mm	6900873	VM	73LP	6900498	D009
	50 cm / 20"	3/8"	72 E/.058"/1.5 mm	6900874	VM	73LP	6900370	D009
	60 cm / 24"	3/8"	84 E/.058"/1.5 mm	6900888	VM	73LP	6900372	D009
	70 cm / 28"	3/8"	92 E/.058"/1.5 mm	6900687	VM	73LP	6900937	D009
	40 cm / 16"	3/8"	60 E/.058"/1.5 mm	6900434	HM	73 DP	6900368	D009
	45 cm / 18"	3/8"	68 E/.058"/1.5 mm	6900435	HM	73 DP	6900498	D009
694 (3/8")	50 cm / 20"	3/8"	72 E/.058"/1.5 mm	6900874	VM	73LP	6900370	D009
	60 cm / 24"	3/8"	84 E/.058"/1.5 mm	6900888	VM	73LP	6900372	D009
	70 cm / 28"	3/8"	92 E/.058"/1.5 mm	6900941	VM	73LP	6900937	D009
	50 cm / 20"	3/8"	72 E/.058"/1.5 mm	6900436	HM	73 DP	6900370	D009
	60 cm / 24"	3/8"	84 E/.058"/1.5 mm	6900437	HM	73 DP	6900372	D009
	70 cm / 28"	3/8"	92 E/.058"/1.5 mm	6900438	HM	73 DP	6900937	D009
694 (.404")	60 cm / 24"	.404"	76 E/.063"/1.6 mm	6900481	HM	27.S	6900479	D009
	70 cm / 28"	.404"	84 E/.063"/1.6 mm	6900484	HM	27.S	6900482	D009
Odvětvovací pila s nástavcem Obj. č. 69 00 229	25 cm / 10"	3/8"lowpro	39 E/.043"/1.1 mm	6900541	HM	90VS	69 00 540	

Příslušenství motorových pil

Výrobek	Název	Objednací č.
	Adhezní olej k mazání řetězu	
	Láhev 1 litr	00 83 189
	Kanistr 5 litrů	00 83 185
	Kanistr 20 litrů	00 83 186
	Sud 55 litrů	00 83 187
	Sud 200 litrů	00 83 188
	Adhezní BIO-olej k mazání řetězu, biologicky odbouratelný	
	Láhev 1 litr	00 83 107
	Kanistr 5 litrů	00 83 108
	Kanistr 20 litrů	00 83 109
	Sud 55 litrů	00 83 112
	Sud 200 litrů	00 83 114
	Oil do 2tákních motorů SOLO Profi	
	Motorový olej SOLO Profi 2T 100 ml	00 83 103
	Motorový olej SOLO Profi 2T 1 l	00 83 104
	Motorový olej SOLO Profi 2T Dávkovací láhev 1 l	00 83 105
	Univerzální čistič 500 ml	00 83 116
	Univerzální čistič 10 litrů	00 83 117
	Oil pro údržbu a opravy	00 83 163
	Tlakový mazací lis na pilové lišty s vodící hvězdicí řetězu	00 80 430
	Kanistr k míchání palivové směsi s nalévacím hrdlem	27 00 278
	Přepravní taška na motorovou pilu (bez pily)	6900793001

Výrobek	Název	Objednací č.
	Přepravní box na motorovou pilu (bez pily)	69 00 791
	Stojan s přípravkem pro řezání palivového dřeva (bez pily)	69 00 200
	Elektrická bruska řetězů „Jolly“ 230 V	60 00 206
	Rám s šablonou pro optimální vedení pilníku bez pilníku	60 00 200
	Roznýtovačka k rozpojení nýtů pilových řetězů	60 00 207
	Nýtovačka ke snýtování pilových řetězů	60 00 208
	Kulatý pilník na řetězy	
	Ø 4,0 mm na 1/4" a 3/8" spec.	00 80 358
	Ø 4,5 mm na .325"	00 80 431
	Ø 4,8 mm na .325" a 3/8"	00 80 287
	Ø 5,5 mm na 3/8" a .404"	00 80 109
	Držák na pilník	
	s pilníkem 4,0 mm pro řetězy 3/8" spec. a 1/4"	00 80 447
	s pilníkem 4,5 mm pro řetězy .325"	00 80 448
	s pilníkem 4,8 mm pro řetězy .325"	00 80 449
	s pilníkem 5,5 mm pro řetězy 3/8" a .404"	00 80 450
	Rukojeť pilníku	00 80 108

Ochranné a funkční oděvy

Naše ochranné a funkční oděvy nejsou pouze funkční a módní, jsou i pohodlné a příjemně se nosí. Tyto výrobky navrhujeme v souladu s nejmodernějšími poznatky textilního průmyslu a samozřejmě v úzké spolupráci s profesionálními uživateli.

Tato stylová módní **profesionální lesnická pracovní bunda** nabízí účinnou ochranu proti chladnému větru a mírnému dešti. Silný prodyšný strečový materiál umožňuje maximální volnost pohybu bez omezení. Barevný vzor odpovídá nejaktuálnějším požadavkům na bezpečnost. Velikosti S, M, L, XL

Profesionální dřevorubecké kalhoty ze strečového materiálu TG611, 90% nylonu, 10% materiálu spandex, 205 g/ m², nabízejí kromě vysoké odolnosti proti roztržení podle ISO 13937 a elasticity podle ISO 13934 v osnově a útku také maximální prodyšnost. Díky maximálnímu pohodlí pro uživatele a moderním aplikacím, jako vnitřkem vedené systémy pásků, polstrovaná kapsa na nářadí s magnetickým zavíráním, vodotěsné zipy, zesílení kolen, nejrůznější kapsy, elastická vložka v rozkroku, zipy větracího systému apod. určují tyto profesionální kalhoty nová měřítka kvality a pohodlí! Třída ochrany proti pořezání 1 EN 381. Velikosti S, M, L, XL K dostání i nadměrné délky.

Třída S1 P/ třída 1 EN 344-1/EN 345-1/345-2

1 Štípací sekera Profesionální kvalita, hmotnost hlavy 1 250 g, jasanové topůrko dlouhé 50 cm. Šířka ostří 10 cm, speciální rozšíření hlavy. Obj. č. 993101002

2 Tyrolská štípací sekera Jasanové topůrko, nejkvalitnější materiál a provedení, hmotnost hlavy 2 750 g, délka topůrka 85 cm. Šířka ostří 12 cm. Obj. č. 993101001

3 Štípací palice Správný partner pro náročné štípaní v lese. Hmotnost hlavy 3 000 g. Jasanové topůrko 85 cm, šířka ostří 8 cm. Obj. č. 993101003

Profesionální bezpečnostní dřevorubecká obuv ochrana proti pořezání, třída 1

Obuv je vyrobena tradičním způsobem se speciálním ochranným kamašovým lemem. Stabilní vnější jazyk odolný proti proříznutí kompletně kryje přídavný vnitřní jazyk v oblasti nártu a celé spodní části holeně. Výhoda: Zvýšená ochrana proti pořezání, lepší ochrana proti vlhkosti a vodě. Přírodní vydělaná vodooodpudivá hovězí useň je antistatická, prodyšná. Svršek je vyroben z jediného kusu beze švů, k podrážce je připevněn pevným dvojitým švem. Bezpečnostní konstrukce je vybavena prodyšnou komfortní vložkou a měkkou podšívkou z usně typu napa, měkkým polstrováním obruby a jazyka, ocelovou vložkou ve špičce a odolnou vodotěsnou protiskluzovou podrážkou absorbující nárazy. Hmotnost páru 2 800 g, výška v holeni 18 cm, šířka 10, velikosti 39 – 47

Ochranná přilba Peltor

Kombinované přilby Peltor nabízejí účinnou ochranu očí, sluchu a obličejě a odpovídají novým požadavkům evropské normy EN 397:1995. Přilba je vyrobena z nového plastu ABS odolného proti záření UV. Je velmi stabilní, robustní a mimořádně lehká. Univerzální velikost.

Ochranná přilba

Tato lehká, pohodlná a robustní kombinovaná přilba s vnitřní čelenkou, která umožňuje rychlé nastavení velikosti a obvodu hlavy, nabízí efektivní ochranu očí, uší a obličejě a odpovídá novým požadavkům evropské normy EN 397. Univerzální velikost.

Moderní pracovní bunda pro práci v lese a v přírodě – EN 340 – je

vyrobena z mimořádně odolné textilie Cordura (odolnost proti roztržení do cca 120 kg v osnově a útku) v prodyšné plátňové vazbě s teflonovou vodooodpudivou vrstvou v oblasti ramen. Raglánový střih umožňuje maximální volnost pohybu. Rozepínatelný systém větrání zad, prodloužený zadní díl s kapsou na lékárníčku, vnitřní strana límce z pohodlného flísu. Dvě náprsní kapsy se suchým zipem a integrovanou kapsičkou na mobil, dvě boční šikmé kapsy se zipem a dvě prostřížené kapsy se suchým zipem nabízejí dostatek odkládacího prostoru. Rukávy jsou vybaveny elastickým nápleťovým lemem a síťovinou pro ideální větrání předloktí. Velikosti S, M, L, XL, XXL.

Neprořezné kalhoty do pasu Sedá/černá/červená

EN 381, třída 1 z lehké, mimořádně odolné textilie Cordura (odolnost proti roztržení do cca 120 kg v osnově a útku), prodyšné, s plátňovou vazbou. Kalhoty mají zesílenou přední část v oblasti kolen z vodotěsného materiálu s vrstvou teflonu, na zadní straně jsou zdrhovadla větracího systému podložená síťkou, rozkrok je zesílen elastickou vložkou, zvýšený pas je vybaven gumovou stahovací páskou. Dvě zadní kapsy a dvě boční kapsy lze uzavřít pomocí druků. Kalhoty mají navíc jednu kapsu na klíče a zesílenou kapsu na skládací metr. Velikosti 24–29, 44–60, 94, 98, 102, 106, 110.

Neprořezné kalhoty s laclem Sedá/černá/červená (bez obr.)

EN 381 Class 1

Třída 1 EN ISO 20345 S3 WR

Dřevorubecké bezpečnostní boty Offroad vybavené technologií Easy Walk ve sportovním designu vysokohorské obuvi

Bezpečnostní konstrukce je vybavena prodyšnou komfortní vložkou a měkkou podšívkou Comfortemp® pro aktivní termoregulaci a optimálním odváděním vlhkosti, měkkým polstrováním v oblasti kotníku, hliníkovou výztuží špičky, odolnou podrážkou a reflexní neprořeznou tkaninou Inox. Speciální hovězí useň, činěná bez použití škodlivých látek, zůstává minimálně 8 hodin vodotěsná. Dobře snáší vysoké zatížení a je mimořádně odolná proti mechanickým vlivům. Hmotnost páru 2 400 g, výška v holeni 18 cm, šířka 11, velikosti 39 – 48.

Mimořádně široké

Šle se upevňují pomocí klipsů a nabízejí pohodlné nošení.

Profesionální lesnické rukavice

Keiler-Forst, s integrovaným koženým chráničem tepley na zápěstí a úpleťovým lemem, silná hovězí lícová kůže, hřbet rukavice z červeného, vodooodpudivého pevného hedvábí. Velikosti 9, 10,5, 12.

Rukavice SOLO-Fit

Z měkké kozinky, zesílená dlaň, hřbet z nylonu/ spandexu, elastické zapínání na suchý zip, optimální cit v prstech. Elastická velikost 10, 12,5.

Outdoorové kalhoty do pasu

– Je jedno, co děláte. Tyto kalhoty se hodí vždy! Dvě boční kapsy s odolnou podšívkou. Dvě zadní kapsy, jedna kapsa na skládací metr, jedna kapsa na mobilní telefon, kapsa na výztuž kolene a poutko na kladivo – tyto kalhoty mají všechno. Kapsy na kolenní výztuž chrání i bez výztuže, můžete je však i vyplnit. Pomocí zipu můžete odepnout nohavice nad kolena a získáte funkční pracovní šortky. K dostání ve všech běžných velikostech. 65% polyester, 35% bavlna, hmotnost: 300 g m², perte do 60 °C.

Outdoorové kalhoty s laclem (bez obr.)

Vyžínače na elektromotor – zaměřeno na ekologii

Pozitivní vlastnosti elektrických vyžínačů se plně uplatní při použití v bezprostřední blízkosti obytných domů: nízká hlučnost, žádné výfukové plyny a snadná manipulace. Elektrické vyžínače SOLO jsou robustní, mají dostatečnou rezervu výkonu a optimální ergonomii obsluhy.

Motor s výkonem 850 W a hliníková násada poskytují tomuto modelu kombinaci síly, lehkosti a robustnosti, jakou očekávají všichni nároční uživatelé při pravidelném používání na zahradě. Stejně jako u všech motorových vyžínačů SOLO je i zde prvořadým prvkem spolehlivost.

Vyžínač 116 s rovnou násadou umožňuje plynulé a rychlé vyžínání. Výkonný elektromotor a solidní převodovka na konci násady vhodně doplňují a jsou optimálně přizpůsobeny lehké, ale kvalitně navržené a provedené konstrukci.

Oválná rukojeť s bezpečnostním prvkem dobře padne do ruky a zaručuje spolehlivé vedení stroje. Ergonomický design a elegantní tvar krytu motoru.

Model	114	116
Objednací č.	100011403	100011603
Motor	Elektro	Elektro
Výkon W	850	1 000
Oválná rukojeť	●	●
Ohebná hnací hřídel	●	-
Žací nástroj	●	●
Poloautomatická strunová hlava	●	●
Hliníková trubka Ø 25 mm	●	●
Úhlový převod	--	●
Hmotnost kg*	4,1	4,5
Nosný popruh součástí dodávky	-	●

* bez krytu a strunové hlavy

Lehké motorové vyžínače

Perfektně doplňují sekačky na trávu v méně přístupných částech zahrady

Vysoce výkonné benzínové motory jsou vybaveny systémem snadného startu Primer. Tento systém umožňuje i po delším skladování stroje jeho spolehlivý a rychlý start.

Integrované ovládací prvky v multifunkční rukojeti a vynikající tlumicí vlastnosti antivibračního systému zajišťují komfort a pohodlí při práci.

Již v této základní řadě nabízí značka SOLO kvalitu charakterizovanou například klikovou skříň z hořčíku.

Všechny motory křovinořezů SOLO samozřejmě splňují evropské emisní limity třídy 2. Díky tomu mimořádně přispívají k ochraně zdraví a životního prostředí.

Technologie SOLO pro nízké emise škodlivin

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Lehký, ale velmi kvalitní stroj. Hořčíková kliková skříň, dvouprvková plynová rukojeť s komfortním gumovým povrchem pod prsty, motor 25 cm³ s nízkými emisemi.

K dostání od dubna 09

Model	104 L	109 L	109 B
Objednací č.	100010403	100010921	100010920
Motor SOLO 2 T	●	●	●
Zdvihový objem cm ³	25	29	29
Výkon kW/k	0,7/0,95	0,9/1,2	0,9/1,2
3čelistová odstředivá spojka	●	●	●
Objem nádrže l	0,5	0,5	0,5
Oválná rukojeť / řídítka	● / -	● / -	- / ●
Žací nástroj	●	●	●
Strunová hlava	●	●	●
4zubý travní žací kotouč	●	●	●
Trubka násady Ø 24 mm	●	●	●
Antivibrační systém	●	●	●
Úhlový převod	--	●	●
Hmotnost kg*	4,9	6,3	6,6
Nosný popruh jednoduchý / na obě ramena	- / -	● / -	- / ●

* bez krytu a žacího nástroje

109 L

Lehký a výkonný motorový vyžínač nabízí kromě takových charakteristik, jako je rukojeť se dvěma ovládacími prvky, pevný hřídel uložený v 5 bodech, úhlová převodovka se spirálovým ozubením, skříň příruby a kliková skříň z hořčíku, zdvihový objem 29 cm³ také dostatečné výkonové rezervy pro všechny práce se strunovou hlavou a kotoučem k sečení trávy.

109 B

Vyžínač je stejný jako typ 109 L, nicméně je vybavený rukojetí ve tvaru řídítek pro optimální vedení stroje. Excentrické rychloupínání umožňuje snadné nastavení optimální polohy rukojeti.

Výkonné motorové vyžínače

Údržba pozemků a zeleně nezahrnuje pouze sekání trávy a plevele. Použití vhodných výměnných řezných nástrojů a výběr příslušného výkonu motoru nabízí nespočet možností dalšího využití.

NOVINKA

NOVINKA

Bez obr.

Bez obr.

Pěkný hladký tvar a úzké provedení tělesa motoru se snadno přístupnými ovládacími prvky.

Rychlý a praktický přístup ke svíčke pomocí snadno ovladatelného posuvného krytu.

Objem 33 cm³ dává tomuto stroji dostatečnou sílu k tomu, aby zvládl i lehčí prořízku křovin. Motorový vyžínač je vybaven nastavitelnými rukojeťmi ve tvaru řidítek k optimálnímu vedení stroje, excentrickým rychloupínacím systémem ke snadné fixaci optimální pozice rukojeti, pevnou hřídelí uloženou v 5 bodech, úhlovou převodovkou se spirálovými zuby, přírubovou a klikovou skříní z hořčíku.

Značné množství „sekáčů“ se cítí se čtyřtáctem dobře. Abychom i těmto uživatelům nabídli kvalitní křovinořez, použili jsme na mnohokrát ověřenou konstrukci stroje SOLO čtyřtáct značky Honda.

V sortimentu motorových vyžínačů SOLO naleznete také osvědčené konstrukce SOLO „powered by Kawasaki“. Variabilní vyžínače s nehluknými motory s minimálními vibracemi, které snesou velké zatížení. K snadnému a rychlému nastartování motoru využívají tyto stroje systém Coil Damper Recoil. Robustní přesná úhlová převodovka je spojena s motorem pevnou hnací hřídelí. Uložení hřídele v pěti ložiscích zabraňuje vzniku házivosti.

Malé louky, odolná tráva, zarostlé křoviny a husté roští: Tyto silné motorové vyžínače projdou snadno hustým i houževnatým porostem. Modelová řada SB nabízí i ambicióznímu soukromému uživateli všestranně použitelné a velmi výkonné nástroje k práci v zemědělství, na zahradě a při péči o zeleň. Modelová řada SB nabízí osvědčené standardní motorové vyžínače, které jsou navíc vybaveny výkonnými dvoutaktními motory SOLO ze skupiny profesionálních křovinořezů SOLO.

Technologie SOLO pro nízké emise škodlivin.

Ergonomicky optimalizovaná rukojeť s ovládacími prvky u oválného provedení rukojeti.

Oválná, na dotek příjemná rukojeť a oko pro ramenní popruh.

Drážkovaná hliníková příruba k optimálnímu odvádění tepla.

Zapuštěný rychlouzávěr k individuálnímu přizpůsobení rukojeti ve tvaru řidítek.

Boční odvádění spalin ve směru od obsluhy.

Poloautomatická strunová hlava.

Pevná spodní plocha k položení stroje a držák sloužící ke svislému uskladnění.

Trojzubec k vysekávání křovin.

Čerpadlo sytiče k propláchnutí karburátoru čerstvou palivovou směsí.

Variabilní bezpečnostní kryty vhodné pro žací kotouče a strunové hlavy.

Přehled modelů a techniky	111 B	130 H	128 L	128 B	135 B	137 SB	142 SB	145 B	154 SB	142	154	155
Objednací č.	100011120	100013020	100012803	100012801	100013501	100013720	100014220	100014501	100015420	100014202	100015402	100015503
Motor 2 T SOLO / 4 T Honda / 2 T Kawasaki	● / - / -	- / ● / -	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	● / - / -	● / - / -	- / - / ●	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Zdvihový objem cm ³	33	35	26,3	26,3	34,4	36,5	40,7	45,4	54	40,7	54	54
Výkon kW/k	1,1/1,5	1,2/1,6	0,9/1,2	0,9/1,2	1,2/1,6	1,5/2,0	1,8/2,4	1,6/2,2	2,1/2,9	1,9/2,6	2,3/3,1	2,3/3,1
2čelistová odstředivá spojka	(3) ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Objem nádrže l	0,5	0,65	0,6	0,6	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Oválná rukojeť / řidítka	- / ●	- / ●	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	● / -
Žací nástroj v dodávce	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Strunová hlava	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4zubý travní žací kotouč	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trojzubec na křoviny	● Ø 250 mm	● Ø 250 mm				● Ø 250 mm	● Ø 250 mm		● Ø 250 mm	● Ø 300 mm	● Ø 300 mm	
Průměr trubky násady mm	24	24	24	24	28	28	28	28	28	30	30	24
Antivibrační systém	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Úhlový převod se spirálovým ozubením	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hmotnost kg*	6,6	7,3	5,7	6,2	7,1	7,7	7,7	7,8	7,7	8,3	8,3	11,1
Obsah dodávky												
Nosný popruh jednoduchý / popruh na obě ramena / nosič	- / ● / -	- / ● / -	● / - / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / - / ●

* bez krytu a žacího nástroje

Křovinořezy

Tyto modely jsou koncipovány tak, aby svou kvalitou, pohodlným používáním a snadnou údržbou snižovaly provozní náklady profesionálního uživatele. Podniky pověřené správou silnic, komunální podniky, firmy specializované na údržbu zeleně, zahrad a správu lesů důvěřují výkonu, pohodlí, snadné údržbě a hospodárnosti ukryté ve značce SOLO.

Technika:

Obdivuhodný točivý moment.

Elektronické digitální zapalování s charakteristickou křivkou pro optimální bod zážehu.

Elektronické omezení otáček zabraňuje přetočení motoru.

Výkonný motor s 5 přepouštěcími kanály k přesnému konvenčnímu a následnému vrstvenému dělení směsi.

Oboustranný ventilátor pro optimální výkon chladicího vzduchu.

Dekompresní ventil usnadňující již i tak snadné startování.

Nižší spotřeba a objem nádrže 0,7 l umožňují dlouhé pracovní intervaly. Skvělé vyvážení hmotnosti jednotky pohonu a násady.

Extrémně nízké vibrace díky efektivnímu antivibračnímu systému.

Optimalizované vedení spalín.

Výstředníkový upínač pro snadné přizpůsobení rukojeti tělesné výšce a/nebo charakteru terénu.

Vysoce pevná hliníková trubková násada se silnými stěnami o průměru 30 mm pro maximální zatížení při minimální váze.

Umístění zapalovací svíčky a vzduchového filtru pro snadnou obsluhu bez potřeby nástrojů.

Nový multifunkční pracovní kryt pro nože a strunovou hlavu.

Maximální průměr sečení 435 mm umožňuje vysoký plošný výkon a zvyšuje efektivitu práce!

Snadná a rychlá výměna kotouče za strunovou hlavu.

Silný všeuměl. Motor je uložený v mimořádně pohodlném polstrovaném nosiči s kapsou v oblasti šíje. S nástrojem je spojený ohebným hřídelem.

Multi-System

Mobilita a multifunkční využití jediné pohonné jednotky. Základem systému SOLO Multi-System je vysokovýkonnostní motor SOLO se zdvihovým objemem 29 cm³. Jednoduchá rychlospojka umožňuje rychlou výměnu systémových nástrojů a rozpojení jednotlivých prvků, usnadňující skladování a přepravu.

Technologie SOLO pro nízké emise škodlivin

Sestava komponent zde příklad odvětvovací pily

Systémové součásti multi-systému	Objednací č.
Základní jednotka 109 LG Závěs na nosný popruh, oválná rukojeť, rychlospojka	100010914
Výměnný nástroj pro kultivátor , délka nástavce 750 mm	6900150
Výměnná odvětvovací pila* Délka nástavce 750 mm, délka stříhu 250 mm	6900226
Výměnný nástroj pro foukač Délka nástavce 750 mm	6900715
Výměnná strunová hlava vč. převodu Délka nástavce 750 mm	6900859
Prodlužovací nástavec 800 mm	6900608
Prodlužovací nástavec 210 mm pro instalaci nůžek na živý plot	6900265
Výměnné nůžky na živý plot Délka nástavce 750 mm, délka stříhu 536 mm	6900228

* Změny vyhrazeny

Hnací jednotka multifunkčního systému SOLO je vybavena silným motorem nejnovější generace 29 cm³ s nízkými emisemi. Hoříčková skříň klikové hřídele zaručuje odolnost a dlouhou životnost. Systém Primer umožňuje snadný a rychlý start i po delší odstavce.

Technika základní jednotky 109 LG	
Motor SOLO 2 T	●
Zdvihový objem cm ³	29
Výkon kW/k	0,9/1,2
3čelistová odstředivá spojka	●
Objem nádrže l	0,5
Oválná rukojeť, otočná o 90°	●
Průměr trubky násady mm	24
Antivibrační systém	●
Hmotnost kg	4,5
Nosný popruh součástí dodávky	●

Příslušenství vyžinačů
Ochranné pomůcky

Výrobek	Název	Obj. č.	113 114	116	104	109L/B 111L/B 130 H	137SB 142SB 154SB	128L/B 133L/B 135L/B 143L/B	145B 148L/B	149 155	142 154
	Hlava se dvěma strunami, manuální M 12 x 1,5 LI	69 00 630									•
	Hlava se 2 strunami, poloautomatická										
	M 10 x 1,25 RE	69 00 6505	•		•						
	M 10 x 1,25 LI (malá)	69 00 6515		•		•	•	•	•	•	
	M 10 x 1,25 LI (velká)	69 00 6526				•	•	•	•	•	
	M 12 x 1,5 LI	69 00 6536									•
	Profesionální strunová hlava, poloautomatická M 12 x 1,5 LI	69 00 6546									•
	Hlava se 2 strunami Jet-Fit SOLO Edition	69 00 160				•	•	•	•	•	•
	Hlava se 4 strunami Jet-Fit SOLO Edition	69 00 162					•	•	•	155	•
	Travní žací kotouč 4 zubý, Ø 230 mm	69 00 948				•	•	•	•	•	•
	Trojzubec k vysekávání křovin 3 zuby, Ø 250 mm	69 00 947				•	•	•	•	•	•
	Trojzubec k vysekávání křovin 3 zuby, Ø 300 mm	69 00 943									•
	Pilový kotouč Ø 200 mm, s dorazem	69 00 695									•
Speciální nehlučná struna pro elektrické vyžinače	15 m, Ø 2,0 mm	69 00 201	•	•	•	•	•	•	•	•	
Náhradní struna do strunových hlav	15 m, Ø 2,0 mm	69 00 997			•	•	•	•	•	•	•
	15 m, Ø 2,4 mm	69 00 942			•	•	•	•	•	•	•
	15 m, Ø 3,0 mm	69 00 974				•111	• •133 •135 •143	•	•	•	•
	Struna na cívce, 90 m, Ø 2,4 mm	00 63 201				•	•	•	•	•	•
	Struna Jet-Fit Flexiblade, 50 ks, SOLO Edition 2,5 mm x 26 cm, 50 ks	69 00 166				•	•	•	•	•	•
	Struna Jet-Fit Flexiblade, SOLO Edition 3,5 mm x 26 cm, 25 ks	69 00 168					•142 •154	•			•
	Struna Jet-Fit Flexiblade SOLO Edition, 2,5 mm x 53 m	69 00 175				•	•	•	•	•	•
	Struna Jet-Fit Flexiblade SOLO Edition 3,5 mm x 27 m	69 00 176					•142 •154	•			- / •

Příslušenství vyžinačů
Ochranné pomůcky

Výrobek	Název	Obj. č.	113 114	116	104	109L/B 111L/B 130 H	137SB 142SB 154SB	128L/B 133L/B 135L/B 143L/B	145B 148L/B	149 155	142 154	160 161	165 166 167
	Nosný popruh s držákem, také pro trubku Ø 28 mm, s dvojitým nastavením délky	69 00 924		•	•	•	•	•	•		•	• 129HS	
	Popruh na obě ramena poloprofesionální	63 00 300				•B	•	•B	•B		•		
	Popruh na obě ramena profesionální	63 00 351				•B	•	•B	•B		•		
	Vysoce účinné mazivo pro převody křovinořezů SOLO, tuba 100 g	00 83 18025		•		•	•	•	•	•	•		
	Ochranné brýle Pullsafe Millennia ochrana proti zamření, pásek k zavěšení	993900001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ochranné brýle Multi-Fit čiré, nastavení sklonu obruby	993900002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ochranné brýle Sky modrá metalíza, tvarovaná skla, vysoký komfort	993900003	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Profesionální obličejový štít / chrániče sluchu EN1731/S a EN352-1	993901002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Bezpečnostní nárazová koncovka pro nůžky na živý plot 161	69 00 460										•	
	Gumový prodlužovací kabel Gumové vedení H07RN-F3G1, 5 mm ² 10 m, červené, k trvalému použití venku, spojka s víčkem, chráněno proti stříkající vodě	69 00 536											•

Elektrické nůžky na živý plot

Vynikající ergonomie rukojeti nových lehkých nůžek na živé ploty usnadňuje práci:

Otočná rukojeť s 5 polohami umožňuje přesnou práci jak ve vertikálním tak i v horizontálním směru.

Silné elektromotory zajišťují plynulost práce a jsou předpokladem čistého a přesného řezu.

Excentrický pohon ojnice minimalizuje vibrace a je zárukou maximální životnosti stroje.

Integrovaná ochrana proti přetížení prodlužuje životnost motoru.

Kvalitní nožové lišty z robustního hliníkového profilu, nože řezané laserem a broušené diamantem zaručují odolnost proti vysokému zatížení.

Multifunkční systém rukojeti s možností zvětšení pracovního dosahu dovoluje bezpečně upravit vysoké a široké plochy. Integrovaná brzda zastaví nůž ve zlomku vteřiny.

Ergonomie rukojeti

5 různých poloh pro snadnou práci bez únavy v každé poloze.

Pojistka proti vytržení kabelu

Pojistka proti vytržení kabelu integrovaná v rukojeti zabraňuje překroucení a neúmyslnému odpojení stroje od prodlužovacího kabelu během práce.

Nože s kalenými břity řezané laserem a broušené diamantem odolávají vysokému zatížení. Bezpečnostní nárazová koncovka vodící špice zabraňuje poškození při práci u země. Ochranný kryt nožů k bezpečné přepravě je rovněž součástí dodávky.

Elektrické nůžky na živý plot model	165	166	167
Objednací číslo	100016501	100016602	100016703
Motor	Elektro	Elektro	Elektro
Výkon motoru W	450 W	500 W	600 W
Převodovka s ojnici a excentrem	●	●	●
Převodový poměr 1 / 2 stupně	●	●	- / ● *
Počet otáček 1/min	3 200	3 200	2 400
Hmotnost kg	4,0	4,1	4,2
Celková délka cm	91	101	111
Max. rozevření nožů mm	22	22	27
Délka stříhu mm	450	550	650
Nastavení rukojeti – 5 poloh	●	●	●
Průhledný bezpečnostní štít	●	●	●
Prodloužení pracovního dosahu	●	●	●

* vyšší krouticí moment v řezací jednotce!
Důležité při zpětném řezu.

Prodloužení pracovního dosahu přidavným bezpečnostním spínačem v zadní části rukojeti.

Průhledný, stabilní ochranný štít na ruce umožňuje sledování nože při práci.

Motorové nůžky na živý plot

Síla, ergonomie a životnost profesionálních nůžek na živý plot SOLO 161 a 160 je bezkonkurenční. Jsou vhodné nejen pro profesionální zahradníky a zahradní architekty, ale i pro soukromé uživatele, kteří očekávají od svého nářadí vysokou kvalitu.

Velkoryse koncipovaná pohonná jednotka má již za nízkých otáček enormní potenciál síly.

Díky konstrukci je zajištěna minimální hlučnost, nízké vibrace, nízká spotřeba a dlouhá životnost stroje.

Moderní převod ojnice – excentr / převod s ozubeným soukolím – přenáší výkon motoru přímo a precizně na kvalitní nože, které vždy zajišťují dosažení perfektního výsledku hladkého stříhu jak při tvarovacím, tak i při zpětném řezu.

Vysoce výkonné motory SOLO pro nůžky na živý plot 160 a 161

Pohonná jednotka s dlouhou životností, válec s povrchovou úpravou kluzné plochy z nikl-křemíku. Třídílný klikový hřídel s kovanou ojnicí a čtyřkanálová přepouštěcí technika SOLO zaručují dlouhou životnost, spalování s nízkými emisemi a optimální využití paliva.

Chlazení motoru se využívá ke zviření spalín.

Pohon nožů

Pohon nožů s excentrem a ojnicí ve skříně z nejkvalitnějšího hořčíku (Obrázek: Typ 161 s pohonem s ojnicí excentru, uloženou na jehlovém ložisku).

Antivibrační systém

Vícebodový antivibrační systém SOLO s vysoce účinnými ocelovými pružinami absorbuje téměř všechny vibrace motoru a řezacích nožů.

Kvalitní nože

Společnost SOLO používá pouze kvalitní nože z pásové pružinové oceli německé výroby. Oboustranně broušené nože s optimalizovaným úhlem broušení zaručují dlouhou trvanlivost.

Ergonomická multifunkční rukojeť

Rukojeť má v každé poloze přibližně 15° sklon k ose řezu. Ruka obsluhy je proto vždy dostatečně vzdálená od keře.

Otočná multifunkční rukojeť

Otočnou rukojeť lze aretovat v 7 polohách. Během nastavování zůstává ruka na rukojeti. Díky tomu naleznou vždy optimální polohu jak praváci tak i leváci.

Ruční palivové čerpadlo

Systém usnadnění startování SOLO Primer.

Vzduchový filtr s prodlouženou životností

Vzduchový filtr umístěný mimo znečišťovanou oblast zajišťuje dosažení účinné filtrace. Otevírání bez použití nástrojů.

Spaliny jsou odváděny dolů a vpřed – pryč od uživatele.

Příslušenství

Ochranná koncovka lišty pro nůžky 160/161
Obj. č. 6900460

Motorové nůžky na živý plot model	160	161		
Bestellnummer	100016001 / 100016002	100016102 / 100016103		
Motor	SOLO 2 Takt	SOLO 2 Takt		
Zdvihový objem cm ³	25	29		
Výkon motoru kW/k	0,7 / 0,95	0,85 / 1,2		
Objem nádrže l	0,45	0,45		
Elektronické zapalování	●	●		
Membránový karburátor nezávislý na poloze s čerpadlem Primer	●	●		
3čelistová odstředivá spojka	●	●		
Antivibrační systém	●	●		
Převodovka	- / -	- / ●		
Ojnice excentru / ojnice excentru s jehlovým ložiskem	● / -	- / ●		
Redukční převod 1stupňový	●	●		
Počet zdvihů (volnoběh) 1/min	2 700	2 700		
Hmotnost kg	5,5	5,7		
Celková délka cm	101	116		
Max. rozevření nožů mm	29	31		
Délka stříhu mm	450	550	600	750
Protiběžné nože	●	●		
Nastavení rukojeti – 7 poloh	●	●		
Průhledný bezpečnostní štít	●	●		

Čím jsou sekačky na trávu SOLO tak jedinečné?

První sekačku na trávu s horizontálně uloženým nožem vyrobila firma SOLO.

Dnes zahrnuje náš sortiment široký výběr, který začíná u tichých elektrických sekaček, pokračuje přes komfortní benzínové sekačky s elektrickým startérem a pohonem zadních kol, až po profesionální sekačky s medvědí silou se skeletem z tlakového hliníkového odlitku pro použití za mimořádně drsných podmínek nebo profesionální žací traktory.

Není náhodou, že travní sekačky značky SOLO naleznete na špičce všech spotřebitelských testů.

Technická inovace, zkušenosti německého průkopníka travních sekaček a vysoké nároky firmy SOLO kladené na kvalitu výrobků vám dávají jistotu, že kupujete sekačku, která vám bude přinášet radost ze sekání řadu let.

Jak velký je váš trávník?

Odpověď na tuto otázku je prvním nejdůležitějším kritériem při rozhodování:

Jaká sekačka mi bude vyhovovat?

Naše lehké a snadno ovladatelné modely sekaček jsou vhodné pro malé a střední plochy do 800 m².

Sekačky se širším záběrem, pohonem kol a rozsáhlým sortimentem doplňků jsou vhodným řešením při sekání ploch do 3 000 m².

Benzínová nebo elektrická sekačka?

Máte trávník, který není větší než 800 m², nejsou na něm žádné překážky pro práci elektrické sekačky a elektrická přípojka je v dosahu?

Pak vám nabízíme alternativu benzínových sekaček, lehké a kompaktní elektrické sekačky SOLO. Elektromotor má o něco tišší chod a pracuje bez emisí.

Pokud je plocha vašeho trávníku větší, nerovná a plná překážek, využijete lépe některý z našich modelů se silným benzínovým motorem. Velké zatrávněné plochy tak hravě upravíte nezávisle na elektrické přípojce.

Sbírat nebo mulčovat?

Všechny sekačky se zadním výhozem z výrobního programu značky SOLO jsou vybavené velkoobjemovými sběrnými vaky. Systém SOLO Aeromatik umožňuje dokonale naplnit sběrný koš, a to i při sekání mokré trávy. Pokud chcete praktickým a přirozeným způsobem dodat trávníku živiny, použijte mulčovací sadu.

Pomocí této sady můžete některé travní sekačky přestavět na mulčovací sekačky. Pokud použijete sekačku bez sběrného vaku, uzavřete vyhazovací otvor a použijte speciální mulčovací nůž. Jemně nasekaná tráva padá zpět na trávník – odpadá likvidace posečené trávy.

Ergonomicky optimalizované ovládací prvky pro snadné ovládání a bezpečnou obsluhu.

Sklápěcí madla s praktickými rychlouzávěry.

Centrální plynulé nastavení výšky stříhu.

Robustní sběrný vak s protiprašným systémem.

Skelet z vysoce kvalitního tlakového hliníkového odlitku nebo z nárazuvzdorného plastu.

Pouze u výrobků značky SOLO: Systém SOLO-Aeromatik k optimálnímu plnění vaku i při sečení mokré trávy. Ventilátor účinně podporuje transport posečené trávy a dokonalé naplnění sběrného vaku.

Mimořádně lehký chod kol díky osazení kuličkovými ložisky.

Pohon zadní nápravy s robustní převodovkou s lehkým chodem.

Pohodlný elektrický startér.

Elektrické sekačky

Elektrické sekačky značky SOLO na menší a středně velké plochy jsou tiché, ekologické a přesto velmi výkonné.

Všechny motory jsou vybaveny pojistkou proti přetížení, velkoobjemovým sběrným vakem a systémem snadného nastavení výšky stříhu.

Nejnekompromisnější výsledek kvalitní výroby mezi elektrickými sekačkami. 1 600 wattů, nezvykle tlustostěnný plastový skelet, kola s kuličkovými ložisky. To jsou pouze ty nejviditelnější charakteristiky kvalitní výroby. Kromě toho zajišťuje nepřekonatelné sladění ventilátoru (systém Aeromatik) a tvaru skeletu naprosto vynikající účinnost sběru posečené trávy.

Systém SOLO Aeromatik umožňuje dokonale naplnit sběrný koš, a to i při sekání mokré trávy.

Model	586	587	589	540 X	547 X	547 RX	551 RX	548 RX	553 RX
Objednací č.	5000186	5000187	5000189	5000140	500014701	500014702	500015103	500014804	500015301
Motor Elektro (E) / 4 takt (typ)	E	E	E	B&S 550 SERIES 4.0	B&S 625 SERIES 5.0	B&S 625 SERIES 5.0	B&S 625 SERIES 5.0	B&S 625 SERIES 5.0	B&S 675 SERIES 6.0
Výkon kW Elektro / zdvihový objem cm ³	1,4	1,5	1,6	158	190	190	190	190	190 R-Start
Pojezd kol, rychlost km/h	-	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5
Šířka záběru cm	37	40	40	40	47	47	51	48	53
Výška stříhu mm / stupně / plynule	22-55 / 3 / -	30 - 75 / 5 / -	25 - 75 / - / ●	20 - 65 / 5 / -	30 - 75 / 5 / -	30 - 75 / 5 / -	30 - 80 / 5 / -	30 - 90 / - / ●	30 - 90 / - / ●
Uložení kol kluzné / v kuličkových ložiskách	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Průměr kol mm přední/zadní	140/175	175/175	150/200	150/180	200/200	200/200	200/200	180/230	180/230
Skelet plast / ocelový plech / hliníkový tlakový odlitek	● / - / -	● / - / -	● / - / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / - / ●	- / - / ●
Sklápěcí madlo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sběrný vak – objem v litrech	35	45	40	55	55	55	70	70	70
Hlučnost LWA/dB(A)	96	96	93	96	96	96	98	96	100
Hmotnost kg	16	18	23	24,5	31	34	37,4	40	44
Mulčovací sada obj. č. (mulčovací nůž + mulčovací klín) volitelné	-	-	● 5900826	-	● 5900426	● 5900426	● 5900427	-	-

Ideální elektrická sekačka na malé a střední zatravněné plochy do 250 m²

Ideální elektrická sekačka vhodná k sečení zatravněných ploch v okolí domu o rozloze 250 – 500 m²

Travní sekačky řadyX

Travní sekačky SOLO řadyX jsou základní skupinou motorizovaných benzínových sekaček.

Lehký, nicméně robustní skelet, kola s kuličkovými ložisky pro optimální lehký chod a výkonné motory nejnovější generace s velkým zdvihovým objemem a vysokým točivým momentem se postarají o to, aby vás sekání trávy bavilo.

Obr. vlevo Ideální obratná sekačka pro menší a středně velké zatravněné plochy do 300 m²

Praktické vysypávání koše snadno ovladatelnou pákou.

Vlastní samostatné kolo Nastavení výšky stříhu.

Travní sekačky s plastovým skeletem

Při vývoji a výrobě travních sekaček SOLO dáváme přednost solidnímu zpracování a robustním materiálům.

Vyzrálá technika, praktické, promyšlené detaily a vyvážený poměr výkonu a komfortu. Díky tomu všemu se stane sekání trávy sekačkami SOLO oblíbenou činností.

Sběrný systém SOLO Aeromatic sekaček SOLO je také ideálním pomocníkem při sběru spadaneho listí na podzim.

Listí je rozmělněno a výborně se tak hodí do kompostéru nebo k přikrytí půdy na zimu.

Pouze u SOLO:
Systém SOLO Aeromatik
Ventilátor účinně podporuje transport posečené trávy a dokonalé naplnění sběrného vaku, i když je tráva mokrá.

Centrální nastavení výšky stříhu. Jedním knoflíkem nastavení všech kol.

Pevná rukojeť na skříni.

Víko filtru, otevírané bez použití nářadí.

Pouze u značky SOLO:
Systém SOLO Aeromatik
Ventilátor účinně podporuje transport posečené trávy a dokonalé naplnění sběrného vaku, i když je tráva mokrá.

Centrální nastavení výšky stříhu se projeví na všech kolech současně.

Praktická rukojeť na skeletu, předepjatá pružinou.

Víko vzduchového filtru lze otevřít bez použití nástrojů.

Můžete si vybrat, zda chcete posečenou trávu sbírat nebo ji nechat ležet. Stačí několik pohybů a přestavíte tuto sekačku na sekačku s bočním výhozem.

Deflektor k přestavbě na sekačku s bočním výhozem
Řada 546 Objednací č. 5900800

Žádejte od svého prodejce také informace o našem atraktivním zvláštním modelu.

Jednoduchá, ale neúnavná sekačka s vynikající účinností sběrného systému. Ideální sekačka na zatravněné plochy do cca. 600 m². Určená uživatelům, kteří dají víc na mimořádnou kvalitu než na módní funkce. Můžete si pořídit samostatnou mulčovací sadu, která rychle a jednoduše přemění model 582 na mulčovací sekačku.

Klasik kolekce travních sekaček SOLO bez pojezdu se šířkou záběru 46 cm. Robustní univerzální talent pro zatravněné plochy 400 až 800 m².

Jednorychlostní pohon, ale především extrémní robustní plastový skelet se skvělou účinností sběracího systému. Typ 546 R je ideální sekačka pro plochy 400 až 1 000 m².

Díky pojezdu kol a pohodlnému systému startování Ready-Start je časté sekání i větších ploch snadnou záležitostí. Dalším komfortem je systém elektrického startování: Stačí otočit klíčkem jako u osobního automobilu.

Elektrický startér

Technický přehled

Travní sekačky s plastovým skeletem

Travní sekačky se skeletem z tlakového hliníkového odlitku

Model Objednací č.	582 5000182	582 SM 500018206	546 5000146	546 R 500014602	546 RS 500014605	550 5000150	550 R 500015002	550 HR 500015003	550 RS 500015005
Motor	B&S 650 SERIES 5.5 HP R-Start	B&S 500 SERIES 4.0 HP	B&S 650 SERIES 5.5 HP R-Start	B&S 650 SERIES 5.5 HP R-Start	B&S 650 SERIES 5.5 HP E-Start	B&S 675 SERIES 6.0 HP R-Start	B&S DOV 700 SERIES 6.0 HP R-Start	Honda GCV 160 5.5 HP	B&S 650 SERIES 5.5 HP E-Start
Zdvihový objem cm ³	190	158	190	190	190	190	160	160	190
Startér ruční / Ready-Start / elektrický	● / - / -	● / - / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / -	● / - / -	● / ● / ●
Pohon kol km/h / jednorychlostní / vario	-	-	-	3,5 / ● / -	3,5 / ● / -	-	3,5 / ● / -	2,6 - 4,8 / - / ●	2,6 - 4,8 / - / ●
Šířka záběru cm	40	40	46	46	46	48	48	48	48
Výška stříhu mm / plynulá / centrálně ovládaná	30 - 75 / ● / ●	30 - 75 / ● / ●	30 - 75 / ● / ●	30 - 75 / ● / ●	30 - 75 / ● / ●	30 - 80 / ● / ●	30 - 80 / ● / ●	30 - 80 / ● / ●	30 - 80 / ● / ●
Skelet plast / hliníkový tlakový odlitek	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Ergonomická rukojeť / sklopná	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Sběrný vak s ochranou proti prášení / sběrný vak / obj. v litrech	● / - / 40	- / ● / 40	● / - / 50	● / - / 50	● / - / 50	● / - / 62	● / - / 62	● / - / 62	● / - / 62
Uložení kol v kul. ložisku	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kolo Ø mm přední/zadní	150/200	150/200	180/200	180/200	180/200	180/200	180/200	180/200	180/200
Hlučnost LWA/dB(A)	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Hmotnost kg	26	23	28	31	34	35	38	42	40
Mulčovací sada	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Příslušenství Mulčovací sada obj. č.	5900824	5900824	5900830	5900830	5900830	5900835	5900835	5900835	5900835
Nadstandardní výbava Možnost snížení rychlosti pojezdu	-	-	-	●	●	-	●	-	-

Váš prodejce
vám dá skvělou
nabídku

Travní sekačky se skeletem z tlakového hliníkového odlitku

Vlajkové lodi kolekce travních sekaček SOLO pro soukromé uživatele.

S velmi kvalitními sekačkami SOLO pro dlouhodobé sečení nezůstávají žádná přání náročných uživatelů nesplněná. V této třídě sekaček nabízí značka SOLO široké možnosti výbavy. Od volnoběžných kol až po pohodlné sekačky s pojezdem s rovnoměrně nebo variabilně volitelnou rychlostí a revolučním startovacím systémem Ready-Start.

Pro vás to znamená větší pohodlí při sečení trávy na větších plochách a snadné a bezpečné sečení trávníku na nerovném terénu.

Ergonomicky optimalizované ovládací prvky.

Praktické rychloupínací zámky.

Centrální nastavení výšky stříhu.

Ochrana proti prachu
Sběrný vak.

NOVINKA:
Optimalizovaná převodovka v hliníkové skříni

NOVINKA:
Servisní víko na převodovce

Výrazný profil pneumatik k optimálnímu pohonu

Pouze u SOLO:
Systém SOLO Aeromatik k optimálnímu plnění vaku i při sečení mokré trávy. Ventilátor účinně podporuje transport posečené trávy a dokonalé naplnění sběrného vaku.

Jednička mezi sekačkami na trávu bez pojezdu. Díky svému skeletu z tlakového hliníkového odlitku je typ 550 téměř nezničitelný. Typ 550 je ideální sekačkou pro příznivce nejvyšší kvality, je vhodným řešením pro zatravněné plochy o velikosti 600 – 1 000 m². Pro práci ve svazích bude ovšem lepší vybrat provedení s pojezdem (550 R).

Komfortní sekačka k sečení velkých nebo nerovných ploch o velikosti cca. 600 až 1 200 m². Díky svému skeletu z tlakového hliníkového odlitku je typ 550 R téměř nezničitelný, a proto je ideálním řešením pro zákazníky, pro které je důležitá kvalita a dlouhá životnost.

Komfortní sekačka k sečení velkých nebo nerovných ploch o velikosti cca. 600 až 1 200 m². Rychlost sekačky přizpůsobíte svým představám pomocí variabilní převodovky. Komfort, který pocítíte.

Až otočíte klíčkem zapalování, začne si sekačka 550 RS potichu brumlat. Teď už stačí jen posunout pákou pojezdu kol a sekačka SOLO za sebou nechá první široký pás posečeného trávníku. Rychlost sekačky přizpůsobíte pracovnímu tempu pomocí variabilního pohonu.

Můžete si vybrat, zda chcete posečenou trávu sbírat nebo ji nechat ležet. Stačí několik pohybů a přestavíte tuto sekačku na sekačku s bočním výhozem.

Profesionální sekačky se zadním výhozem

Naše sekačky se zadním výhozem – kombinované profesionální sekačky. Profesionální sečení s možností výběru zadního nebo bočního výhozu*.

Tvrdý každodenní provoz je pro tyto silné sekačky stejně samozřejmý jako snadná obsluha.

Tyto široké sekačky se šířkou záběru 53 cm jsou dimenzovány na dlouhou životnost a jsou proto vybaveny speciálními ochrannými díly a výztužemi k tvrdému dlouhodobému používání.

Tyto velmi kvalitní sekačky se zadním výhozem vám pomohou dosáhnout enormně vysokého plošného výkonu ve velkých soukromých zahradách i při úpravě veřejné zeleně.

Centrální nastavení výšky stříhu (553 S) Samostatné nastavení výšky stříhu na jednotlivých kolech (553 SL) Hnací kola s výrazným profilem pro dobrý záběr.

Nastavení rychlosti podle vlastních požadavků díky převodovce Vario

Zesílená opěra rukojeti snižuje vibrace.

Sklopná rukojeť je fixována dvěma vroubkovými maticemi.

Velkoobjemový sběrný koš s přídatnou vysypávací klapkou k rychlejšímu vysypání posečené trávy.

Šasi z hliníkového tlakového odlitku, optimalizované na bezproblémový transport posečeného materiálu do sběrného koše.

Můžete si vybrat, zda chcete posečenou trávu sbírat nebo ji nechat ležet. Stačí několik pohybů, a přestavíte tuto profesionální sekačku na sekačku s bočním výhozem.

*Deflektor k přestavbě na sekačku s bočním výhozem 553 S, 553 SL. Objednáací č. 5900803

Model	553 S	553 SL
Objednáací č.	50001531	50001532
Motor	B&S 675 SERIES 6.0 HP	B&S 825 SERIES 6.5 HP
Zdvihový objem cm ³	190 R-Start	190
Ruční startér	● / -	●
Šířka záběru cm	53	53
Výška stříhu mm / stupně / plynule	25 -95 / 8 / -	25 - 95 / 8 / -
Centrální / individuální	● / -	- / ●
Skelet z tlakového hliníkového odlitku	●	●
Objem sběrného vaku s ochranou proti prašení v litrech	70	70
Pohon Vario / 3 stupně	● / -	- / ●
Rychlost km/h	2,6 - 4,8	2,6 - 4,8
Kolo Ø mm přední/zadní	200/230	200/230
Uložení kol v kuličkovém ložisku	●	●
Hlučnost dB(A)	98	98
Hmotnost kg	52	58,5
Nadstandard	Zesílená rukojeť, možnost přestavení na boční výhoz	Zesílená rukojeť, ocelová vložka, nárazníky, kovová kola, možnost přestavení na boční výhoz

Cepová mulčovací sekačka

Výkonné cepové mulčovací sekačky SOLO zvládnou bez problémů vysokou travu, louky stepního typu, husté roští i silnější křoviny. Profesionál na rozměňování za sebou zanechává přesvědčivé stopy i při použití v nerovném terénu.

Díky kompaktní konstrukci a extrémně nízkému těžišti je stroj v terénu velmi obratný a snadno se s ním manévruje. Vyměnitelné nože tvaru Y na cepovém hřídeli se postarají o optimální rozměňování posekaného materiálu, vířícího ve skeletu stroje.

Zbytky rostlinného materiálu se rychle rozloží a jsou tak vítaným hnojivem pro sečené plochy.

Ergonomicky tvarovaná ovládací páka se stabilní konstrukcí. Snadné nastavení bowdenů na rukojetích.

Několikastupňové vlastní přizpůsobení madla.

Snadno dostupná řadičí páka a páka směru pojezdu.

Plynulé nastavení výšky sečení.

Cepové nože Y na hřídeli lze vyměňovat i jednotlivě.

Model	526-60
Objednáací č.	500012602
Motor	Honda GX 200
Výkon kW/k max.	4,8 / 6,5
Stupně pohonu vpřed / počet / km/h	● / 2 / 1,8/3,3
vzad / počet / km/h	● / 2 / 1,8/3,3
Kola	13 x 5.00 - 6
Parkovací brzda na ose kola	●
Brzda rotoru na pohonu hřídele	●
Mechanické odblokování jednotlivých kol	●
Možnost nastavení různé polohy řídítek	●
Počet cepových nožů	32
Šířka záběru cm	60
Výška záběru mm - plynulé nastavení	20 - 80
Rozměry D x Š x V	1 400 x 660 x 1 070
Hmotnost kg	120

Mech a zplstnatělá tráva znemožňují trávníku dýchat. Vertikutátory SOLO nechají trávník znovu nadechnout.

Pevné ocelové břity poháněné bud' elektromotorem o výkonu 1 800 W (typ 516) nebo hospodárným, silným, čtyřtaktním motorem 3 kW/4 k (typ 518) spolehlivě odstraní ze 40 cm širokého pásu trávníku odumřelá stébla a mech. Nastavení pracovní nebo klidové polohy se ovládá pohodlně z madla. K oběma modelům je možné dokoupit sběrný vak jako příslušenství.

Robustní konstrukce a zajímavá cena udělaly z tohoto elektrického vertikutátoru optimální stroj k péči o trávník.

Tento vertikutátor dosahuje díky cílené silné motorizaci vynikajících pracovních výsledků a stává se tak favoritem v této výkonové třídě.

Od začátku bude jasné, že tady zanechal stopy profesionální stroj. Robustní oboustranný svařovaný skelet z 2 mm oceli, mimořádně stabilní připojení madla, pryžová kola o průměru 200 mm s ocelovými ráfky na kuličkových ložiscích, uložení nožové hřídele (přístupné zvenčí), které můžete promazávat zvenčí, nože tvrzené na 42 HRC – to vše je zárukou dlouholetého bezproblémového profesionálního používání stroje. Hřídel nožů s letmo zavěšenými a axiálně odpruženými noži pohání silný motor Honda OHV. Velká odstředivá spojka zabraňuje otáčení nožů při volnoběhu.

Ergonomicky tvarované madlo lze plynule nastavit do libovolné vhodné pracovní polohy a zajistit tuto polohu centrálním zámkem.

Přeprava? Žádný problém! Jednoduše povolte pojistný šroub madla, sklopte madlo dopředu a naložte. Vidíte, jak snadno můžete profesionální vertikutátor SOLO převážet? Další výhoda pro půjčovny nářadí a strojů!

Plynulé nastavení hloubky záběru v rozsahu 0 – 30 mm. Odpružená přední lišta provzdušňovač při nárazu na překážku zvedne.

Odpadá demontáž hlavní hřídele při výměně nožů.

Povolte 4 šrouby.

Vytáhněte hřídel.

Nové seřizování hřídele není po provedení montáže nožů nutné.

Semena, hnojivo (např. po úpravě vertikutátorem), posypová sůl, absorbent olejů, čisticí prostředky, granulované vápno, krmivo pro ptáky a zvěř, písek ...

Integrovaný mechanismus zajišťuje rovnoměrné dávkování materiálu na klikou poháněný, rovnoměrně rotující talíř. V nerovném terénu, kde nelze použít například pojízdné rozmetadlo, můžete cíleně rozprášit až 9 kg granulovaného materiálu. Rozmetadlo se nosí zavěšené vpředu na nastavitelném popruhu. Velký plnicí otvor umožňuje snadné naplnění a víko se závitem chrání uživatele před škodlivým prachem.

Objednací č. 4000121

	Model	516	518	519
Nožová hřídel s 15 dvojitými ocelovými noži, šířka záběru 40 cm.	Objednací č.	5000116	5000118	5000119
	Motor	Elektro	Honda 4T GC135	Honda 4T GX120
	kW/k max.	1 800 W	3,0 / 4,0	3,0 / 4,0
	Ruční startér	-	●	●
	Šířka záběru cm	40	40	42
	Hloubka záběru mm	0 - 25	0 - 25	0 - 30
Plynulé nastavení hloubky záběru.	Plynule nastavitelná	●	●	●
	Ocelový skelet	●	●	●
	Sklopací madlo	●	●	●
	Sběrný vak v nadstandardní výbavě	●	●	-
	Uložení kol v kuličkovém ložisku	●	●	●
Pohodlné snížení hloubky záběru přímo z madla.	Hlučnost dB(A)	96	96	96
	Hmotnost kg	25	30	40,5
	Příslušenství: Sběrný vak	●	●	-
	Objednací č. 5900833	●	●	-

Lištové sekačky

Suverén ve vysoké trávě – louky, meze mezi poli, sportovní areály, krajnice kolem silnic – ideální místa k využití řady lištových sekaček SOLO. Na výběr jsou tři varianty modelů, které pokrývají široké spektrum výkonu motoru, výbavy a šířky záběru. Samojízdné sekačky s čelní žací lištou přesvědčí excelentním střihem a snadnou ovladatelností. Nízko položené těžiště, ergonomická vodící rídítka a antivibrační systém umožňují pracovat efektivně a bez zbytečného plýtvání silami.

Příslušenství pro lištovou sekačku 532 Žádejte podrobné informace od prodejce

Pohon pojezdu.

Aktivace pojezdu s bezpečnostní pákou.

Aktivace žacího mechanismu s bezpečnostní pojistkou.

Aktivace žacího mechanismu ergonomicky tvarovanou pákou.

Plynule nastavitelná rychlost sečení.

Řadicí páka umístěná na střed.

Nejoblíbenějším prostředím této sekačky jsou středně velké louky s vysokou trávou. Stroj je se svými 48 kg mimořádně lehký. Díky tomu mimořádně šetří vaše síly. Ochrana proti vibracím je samozřejmostí u všech lištových sekaček značky SOLO.

Tato lištová sekačka je vhodným pracovním nástrojem i na louky o větší rozloze. Uživatelé nabízí značný komfort – např. ergonomicky konstruovaná nastavitelná rídítka a možnost nastavení rychlosti sečení.

Individuální nastavení výšky rídítek.

Vlastní nastavení výšky a bočního přesazení rídítek.

Profesionálové neznají žádné alternativní řešení k modelu 532. Nekompromisně robustní konstrukce dělá z tohoto stroje neúnavného průvodce ve vysoké trávě. Pod označením 532-02 (bez obr.) se tento stroj dodává s vahadlovým lištovým nožem.

Robustní žací lišta klouže po stabilním vodícím mechanismu.

Masivní a robustní hnací jednotka žacího mechanismu.

Robustní žací lišta klouže po stabilních kluzných plochách.

Model	530	531	532	532-02 (o. Abb)
Objednací č.	5000130	5000131	500013201	500013202
Motor kW/k max.	B&S 4T 2,6/3,5	Honda 4T 3,3/4,5	Honda 4T 4,0/5,5	Honda 4T 4,0/5,5
Ruční startér	●	●	●	●
Šířka záběru cm	71	91	117	117
Stupně pohonu vpřed / počet / km/h vzad / počet / km/h	● / 1 / 2,2	● / 1 / 2,2	● / 2 / 1,9/3,6 ● / 1 / 2,5	● / 2 / 1,9/3,6 ● / 1 / 2,5
Ocelový skelet	●	●	●	●
Velikost pneumatiky	6 - 3,50	6 - 3,50	8 - 6,50 x 16	8 - 6,50 x 16
Elektronické zapalování	●	●	●	●
Antivibrační systém	●	●	●	●
Ergonomická rídítka / nastavitelná	● / -	● / ●	● / ●	● / ●
Vahadlová lišta	-	-	-	●
Hmotnost kg	48	60	79	79

Sekačky se sedadlem a žací traktory ... nejpohodlnější a nejkomfortnější způsob sečení velkých travnatých ploch. Zábava je součástí dodávky

Obratná sekačka se sedadlem se díky své úzké konstrukci osvědčí i na menších zatravněných plochách a ve stísněných prostorech zahrad s náročným architektonickým řešením. Precizní žací mechanismus umožňuje přesné sečení u překážek zleva i zprava. Elektrický startér, snadné řazení, kombinovaný pedál spojky a brzdy, jednoduchá mechanická aktivace žacího mechanismu a centrální nastavení výšky – to jsou prvky komfortní obsluhy. Snadné ovládání díky přesnému hřebenovému řízení a malému poloměru otáčení. Výšku sečení lze nastavit pákou z pohodlného sedadla řidiče.

Žací traktory SOLO jsou optimálně vybavené k péči o velké travnaté plochy a parky. Robustní 4tákní motory zajišťují trvalý výkon. Speciální nože obstarají dokonalý střih – velké sběrné vaky prodlužují cykly sečení před vysypáním obsahu. Vysypání sběrného vaku lze snadno ovládat ze sedadla řidiče. Kontrolky, umístěné v zorném poli řidiče, neustále informují o stavu aktivních technických procesů. Nejpohodlnější a nejméně unavující polohu sezení při sečení lze dosáhnout individuálním nastavením sedadla řidiče. Hydrostatický pohon umožňuje snadnou změnu rychlosti a směru jízdy.

Pohon pojezdu s plynule nastavitelnou rychlostí sečení vpřed,

a dozadu.

Individuální nastavení výšky sečení v 7 polohách.

Aktivace žacího mechanismu s bezpečnostní pojistkou.

Snadné a rychlé vysypání obsahu sběrného vaku přímo ze sedačky.

Model	555 H	567	560 H	561 H	563
Objednací č.	500015501	5000167	500016001	500016101	5000163
4tákní motor	B&S I/C	B&S I/C	B&S I/C	Honda GCV 520	GGP
Výkon kW/k max.	9,2/12,5	9,2/12,5	9,9/13,5	10,3/14,0	9,9/13,5
Počet válců	1	1	1	2	1
Elektromagnetická nožová spojka	-	●	●	●	●
Elektrický startér	●	●	●	●	●
Šířka záběru cm	72	92	92	92	98
Výška střihu mm	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80
Funkce mulčování / nadstandard / vč. mulčovací sady	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / - / -
Objem sběrného vaku v litrech / boční výhoz	170	210	260	260	- / ●
Akustická indikace plného vaku	●	●	●	●	●
Vysypávání sběrného vaku ruční / elektrické	● / -	● / -	● / -	● / -	- / -
Převodovka / hydropohon	- / ●	● / -	- / ●	- / ●	● / -
Kola přední/zadní	11x4.0-4/15x6.0-6	13x5.0-6/18x8.5-8	13x5.0-6/18x8.5-8	13x5.0-6/18x8.5-8	13x5.0-6/18x8.5-8
Aktivace žacího mechanismu ruční / elektromagnetická	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Světlomety	-	-	●	●	-
Hmotnost kg	168	185	193	197	160
Rozměry – šířka/délka cm	76/186	96/219	96/219	96/219	121/169

Přehledný displej informuje o různých provozních funkcích. V závislosti na modelu

Boční výhoz Typ 563.

Hydro pohon V závislosti na modelu

Regulace otáček.

Žací traktory ... relaxační sečení s šířkou záběru až 122 cm

Technicky fascinující a komfortní

Žací traktory s šířkou záběru 102 až 122 cm jsou výkonní pomocníci s pohodlnou obsluhou. S přehledem zvládnete plochy o rozloze až 10 000 m² a parky.

Spolu s elektromagnetickou spojkou zajistí výkonné jedno a dvouválcové motory silný výkon.

Speciální žací systém se dvěma noži zajistí perfektní stříh a velký vak na posečenou trávu umožní delší intervaly sečení.

Vysypání sběrného vaku lze snadno ovládat ze sedadla řidiče.

Kontrolky umístěné v zorném poli řidiče neustále informují o stavu aktivních technických procesů.

Nejpohodlnější a nejméně unavující polohu sezení při sečení lze dosáhnout individuálním nastavením sedadla řidiče.

Hydrostatický pohon umožňuje snadnou změnu rychlosti a směru jízdy.

Přesné řízení umožňuje spolehlivý kontakt se zemí a usnadní řízení jízdu, manévrování i sečení.

NOVINKA

Na přehledném displeji jsou tyto funkce: Volnoběh, žací mechanismus aktivní/neaktivní, kontrolka nabíjení, sedačka řidiče, otáčky, ukazatel stavu nádrže, ukazatel stavu provozních hodin, napětí baterie, nabíjecí napětí. V závislosti na modelu.

Centrální nastavení výšky sečení.

Parkovací brzda.

Výkonný dvojitý žací mechanismus.

Na displeji LCD modelů 571, 575, 576 jsou zobrazeny následující funkce: Zapnutí, otáčky, ukazatel stavu nádrže, ukazatel stavu provozních hodin, napětí baterie, nabíjecí napětí.

Hydro pohon.

Regulace otáček.

Elektromagnetická aktivace žacího mechanismu.

Model	577	579 H	571 H	575 H	576 H
Objednací č.	5000177	500017901	500017101	5000175	5000176
4taktní motor	B&S I/C	Kohler	Honda GCV 530	B&S INTEK	B&S INTEK
Výkon kW/k max.	10,0/13,5	13,2/18	11,8/16	14,7/20,0	16,2/22,0
Počet válců	1	1	2	2	2
Elektromagnetická nožová spojka	-	●	●	●	●
Elektrický startér	●	●	●	●	●
Šířka záběru cm	102	102	102	102	122
Výška stříhu mm	30 - 90	30 - 90	30 - 90	30 - 90	30 - 90
Funkce mulčování / nadstandard / vč. mulčovací sady	- / ● / -	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
Objem sběrného vaku v litrech	300	300	300	300	300
Akustická indikace plného vaku	●	●	●	●	●
Vysypávání sběrného vaku ruční / elektrické	● / -	● / -	● / -	● / -	- / ●
Převodovka / hydropohon	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Kola vpředu / vzadu	13x5.0-6/18x8.5-8	15x6.0-6/18x8.5-8	15x6.0-6/18x8.5-8	15x6.0-6/18x8.5-8	15x6.0-6/18x8.5-8
Aktivace žacího mechanismu ruční / elektromagnetická	● / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Světlomety	-	●	●	●	●
Hmotnost kg	218	224	226	229	239
Rozměry – šířka/délka	105/230	105/230	105/230	105/230	126/230
Displej LCD na konzole / displej High-End LCD na konzole	- / -	- / -	● / -	● / -	- / ●

Hydro pohon.

Snadné přestavení z režimu pojezdu do režimu sečení.

Centrální a individuální nastavení výšky sečení v 7 polohách.

Světlomety.

Radlice TS 125

Šířka 125 cm,
Sklápěcí radlice s pryžovou lištou
pro typy 560, 561, 567, 571, 575, 576, 577, 579
Obj. č. 5900816

Díly potřebné k montáži:

Nástavba rámu včetně ovládací páky

Typ 560, 561, 567, 577 obj. č. 590084607

Typ 571, 575, 576, 579 obj. č. 5900845

Jednoduchá rychlospojka, použitelná

Pouze pro radlici
pro typy 560 – 579 obj. č. 5900817

Doporučujeme sněhové řetězy 18x8.50-8
pro typy 560 – 579 obj. č. 5900819

Nástavec na metení TK 520

Šířka záběru 125 cm,
včetně sběrné nádoby pro typy
560, 561, 567, 571, 575, 576, 577, 579
Obj. č. 5900810

Díly potřebné k montáži:

Nástavba rámu včetně ovládací páky

Typ 560, 561, 567, 577 obj. č. 590084607

Typ 571, 575, 576, 579 obj. č. 5900845

Sada pohonu

Typ 560, 561, 567, 577 obj. č. 5900847

Typ 571, 575, 576, 579 obj. č. 5900809

Rychlospojka s pohonem

(vhodná ke sněhové radlici TS 125
pro typy 560 – 579 obj. č. 5900811

Deflektor k sečení bez sběrného vaku pro

Typ 555 obj. č. 5900825
Typ 560, 561, 567, 577 obj. č. 590082307
Typ 571, 575, 576, 579 obj. č. 5900829

Mulčovací sadu

dodáváme formou
Volitelného příslušenství
pro typy 555, 560, 567, 577

Mulčovací sada

je součástí sériového
vybavení
typů 571, 575, 576, 579

Tažné zařízení

(bez obr.)
Typ 560, 561, 571, 575, 576, 579
Obj. č. 5900807

Foukání

Od léta 2009

Jedinečný antivibrační systém zajišťuje snížení nebezpečných vibrací na rukojeti až o 80% v porovnání s konkurenčními stroji.

Díky své překvapivě příznivé ceně představuje typ 440 neporazitelnou nabídku i pro náročné soukromé uživatele.

Model 441, který nabízí stejný systém, je dodáván sériově s komponenty vysavače s drtičem – můžete jej tedy střídavě využívat jako foukač a vysavač s drtičem.

Pomocí sady pro přestavbu, která je k dostání jako příslušenství, lze přístroj rychle a jednoduše přestavit na sací drtič. Obj. č. 4900546

Vysávání

Přenosný foukač 440 je revolučním řešením na trhu díky svému jedinečnému antivibračnímu systému. Jeho enormní výkon vytváří skutečnou bouři.

Cesty, vjezdy do garáže a volné plochy budou důkladně vyčištěné od listí, nečistot nebo posečené trávy.

Výběrem stroje shodného typu 441 můžete buď foukat nebo ho použít jako vysavač – není to úžasné?

Pomocí sady příslušenství 4900546 můžete výkonný foukač 440 dodatečně snadno upravit na efektivní vysavač listí. Vysávané listí je rozmělněno na 1/12 svého původního objemu – to je ideální ke kompostování nebo k efektivní likvidaci.

Maximální výkon, optimální bezpečnost provozu a inovace v oblasti ekologie jsou hlavními aspekty dalšího vývoje foukačů SOLO.

Značka SOLO proto nabízí snad jeden z neekologičtějších foukačů (471 KAT).

**Zvýšený
objem vzduchu**

Tento výrobek se vyznačuje vysokým výkonem foukání a ohleduplností k životnímu prostředí a přímému okolí.

Výkon vzduchu kolem 1 200 m³/h předurčuje i tento stroj k neomezenému podnikatelskému využití.

Díky účinnému katalyzátoru SOLO jsou splněny přísné předpisy o výfukových plynech CARB II a EPA. Díky přidavnému tlumiči hluku má stroj o 4-6 dB (A) nižší hlučnost než srovnatelné typy strojů a je tak při subjektivním vnímání téměř o polovinu tišší.

Účinný antivibrační systém snižuje vibrace v místech, kde je stroj v kontaktu s tělem – na zádech a na rukojeti. Nová měkce polstrovaná zádovalá opěrka se perfektně přizpůsobí ergonomii zad a lze ji snadno nastavit.

Široké popruhy se zasouvací sponou zaručují pohodlné nesení stroje.

Model	440	441	471 KAT
Objednací číslo	400014002	400014102	400017101
Dvoutaktní motor Solo	●	●	●
Zdvihový objem cm ³	33	33	53
Max. Výkon ventilátoru/sací výkon m ³ /h	760	760 / 630	1 200
Katalyzátor	●	●	●
Elektronické zapalování	●	●	●
Antivibrační systém	●	●	●
Hmotnost kg	4,3	5,3	9,3
Sada pro přestavení na vysavač s drtičem obj. č. 4900546	●	●	-
Možnost přestavení na rosič	-	-	●

Motorové kypřiče

Robustní stroje
s osvědčenou moderní
technikou značky SOLO
jsou favoritem každého
náročného přítele zahrad.

Profesionální motorové kypřiče

S pracovní hloubkou až do 15 cm
jsou profesionální kypřiče SOLO
nepostradatelným pomocníkem při tvorbě
krajiny a zahrad.
V popředí i zde stojí dlouhá životnost,
neboť užitek a radost z našich strojů by
měly trvat dlouho.

Příslušenství

Obracecí pluh pro typ 504
Obsah dodávky: Kola 5,00 x 10,
Radlice, závaží na kola a čelní závaží
Objednací č. 590041302, všechny r. v.

Hrobkovač
pro typ 503, 508
Objednací
č. 5900412

Příslušenství

Hrobkovač
k vytvoření přesné brázdy.
Objednací č. 5900848

Speciální kypřicí nože
pro přípravu nejjemnější půdy
pro rostliny v zahradě.
Objednací č. 5900849

Provzdušňovač s transportním
kolem 60 ocelových pružin
dodává trávníku opět vzduch
tak, aby mohl vstřebávat
hnojiva a vláhu.
Objednací č. 5900850

Ořezávač hran trávníku
s opěrným kolem k přesnému
ohraničení zatravněné plochy.
Objednací č. 5900416

Malý a lehký
multifunkční kypřič
s velkou silou za
výhodnou cenu.
Pouhých vynikajících
11,9 kg, sklápěcí madlo
a rozsáhlé příslušenství dělají
z tohoto kypřiče
snadno pohyblivého a
flexibilního pomocníka.

Tento
univerzální
kypřič s robustním
pohonem s jedním
převodovým stupněm
nemá problémy ani se
suchou a tvrdou půdou.

Příslušenství

Transportní kolo
Obj. č. 5900414

Model	501-4T	502	503	508	504
Objednací č.	500010102	5000102	500010302	5000108	500010402
Motor kW/PS max.	Honda 4T 0,61/0,83	Honda 4T 1,8/2,5	Honda 4T 3,0/4,0	Honda 4T 3,7/5,0	Honda 4T 4,0/5,5
Ruční startér	●	●	●	●	●
Šířka záběru cm	24	50	60	60 - 80	80
Převod	1-fokozatů	1-fokozatů	1-fokozatů	1x elóre 1x hátra	2x elóre 1x hátra
Elektronické zapalování	●	●	●	●	●
Sklápěcí madlo	●	●	●	●	●
Madlo nastavitelné výškově/bočně	-	-	● / ●	● / ●	● / ●
Hmotnost kg	11,9	20	48	56	70
Obsah dodávky			Odváděcí kotouče, opěrné kolo, pneumatické ovládání spojky	Odváděcí kotouče, opěrné kolo, pneumatické ovládání spojky, 6 speciálních kypřicích nožů, přepravní kolo	Odváděcí kotouče, opěrné kolo

Jednoduchá výbava, ale profesionální kvalita,
tak zní heslo našich projektantů, kteří navrhli
tento motorový kypřič.

Madlo je nejen sklopné, ale i nastavitelné
výškově i do stran.
Pneumatické sepnutí a rozpojení spojky pohonu
usnadňuje obsluhu – výsledkem je snadné
manévrování s kypřičem.

Díky výkonnému motoru a převodovce se zpětným
chodem splňuje motorový kypřič 508 všechny
požadavky.

Se svými 56 kg je ovšem podstatně lehčí než
typ 504 a je tak ideální pro ty uživatele, kteří sice
obhospodařují velké plochy a kladou důraz na
výkon, ale nechtějí přitom pracovat s příliš těžkým
strojem.
Pneumatické sepnutí a rozpojení spojky pohonu
usnadňuje používání tohoto výkonného kypřiče.

Tento model spojuje profesionální kvalitu se
skutečně profesionálním vybavením.
Madlo je nejen sklopné, ale i nastavitelné
výškově i do stran.
Tento motorový kypřič prokypří i tu nejtvrdší
půdu.

Provozní oleje, čističe, přípravky pro speciální údržbu

Obj. č.	Název	Obsah	Popis
0083103	Motorový olej SOLO Profi 2T	100 ml	Univerzální částečně syntetický motorový olej se sníženou kouřivostí, čistí a chrání proti korozi Účinné látky k samostatnému mazání nebo pro mazací směsi dvoutaktních motorů chlazených vzduchem a vodou od všech výrobců. Specifikace: API TC, JASCO FC, GLOBAL GD, Piaggio SI.
0083104	Motorový olej SOLO Profi 2T	1 Liter	
0083105	Motorový olej SOLO Profi 2T, dávkovací lahev	1 Liter	
0083107	Adhezní olej k mazání řetězu SOLO BIO	1 Liter	Díky surovinám na rostlinné bázi je výrobek rychleji biologicky odbouratelný
0083108		5 Liter	Kvalitní aditiva zaručují optimální mazání řetězu pily, lišty a řetězky
0083109		20 Liter	Nízká spotřeba díky zvlášť vybraným adhezním přísadám
0083112		55 Liter	Univerzální použití v létě i v zimě – i za extrémních denních teplot
0083114		200 Liter	K přehřívání lišt nedochází ani při řezání tvrdého dřeva Speciální přísady snižují opotřebení a prodlužují životnost řezacího mechanismu motorových pil. Nejlepší posudek KWF – „Dobře použitelný“.
0083189	Olej na řetězy SOLO	1 Liter	Moderní vysokovýkonnostní olej k mazání řetězů se speciální adhezní přísadou pro motorové pily všech výrobců.
0083185		5 Liter	Prísady, které zlepšují účinky mazání, zaručují dosažení velmi nízké míry opotřebení řetězů a lišt.
0083186		20 Liter	Výrobek nabízí optimální komplexní mazání v létě i v zimě, i za ztížených pracovních podmínek.
0083187		55 Liter	Vysoký výkonnostní potenciál mazání je zaručen i při řezání tvrdého dřeva.
0083188		200 Liter	
0083115	Celoroční olej SOLO pro čtyřtákní motory	600 ml	Vysokovýkonnostní olej pro zahradní techniku se 4tákními motory určený k celoročnímu používání API SHISJ/CF-4.
0083116	Univerzální čistič SOLO	500 ml	Rozpouští rychle a spolehlivě silné znečištění a zbytky smůly na řetězech a krytech motorových pil.
0083117	Univerzální čistič SOLO	10 Liter	Výrobek lze použít i k čištění nůžek na živý plot. Chrání materiál, nepoškozuje plasty, lak ani kov. Výrobek je biologicky odbouratelný (test OECD).
0083163	Olej k provedení údržby a čištění SOLO	300 ml	Velmi účinný výrobek na bázi vybraných nearomatických základních olejů a aditiv bez obsahu pryskyřic a silikonu. Multifunkční sprej k provedení údržby a čištění je mimořádně hospodárný. Svě uplatnění najde jako mazivo, při ochraně proti korozi, jako konzervační prostředek, ochrana proti vlhkosti a jako čisticí prostředek.
008318025	Speciální převodové mazivo SOLO	100 gr	Speciální mazivo do všech vysokovýkonnostních převodů křovinořezů SOLO.
2700278	Kanistr SOLO	1 Liter	Plastový kanistr 1 l určený k míchání směsi do dvoutaktních motorů. 1 víčko 2tákního oleje na 1 l benzínu pro namíchání směsi 01:50. Praktické hrdlo zabraňuje rozlití při nalévání.
4900600	Čistič přístrojů používaných k ochraně rostlin SOLO v dávkovací lahvi	500 ml	Spolehlivě odstraňuje zbytky postřiků a jiných nečistot z nádob a z přístrojů. Výrobek je vhodný k použití do vysokotlakých čističů.
0083190	Převodový tuk pro nůžky na živý plot SOLO	50 g	Speciální mazivo pro nůžky na živý plot SOLO typu 160 a 161.